


# FRIGO VINI

## WINE COOLER



### CW 120 G1TB

Frigo vini ventilato / Ventilated wine cooler



### CW 120 G2TB

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura.  
Ventilated dual zone temperature wine cooler.



#### Capienza / Capacity

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

CW 120 G1TB

68

CW 120 G2TB

56

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Bordelese



Alsaziana



Borgognotta



Rhône



Bordelese  
Imperiale



Clavelin



Champagnotta



Champagne



Cuvée Riserva






Porta vetro senza cornice  
Full glass frameless door



Illuminazione led  
Led lighting



Mensole in metallo a "Z" con estrazione a cassetto  
Z-shape sliding shelves



| Dimensioni mm / Dimensions mm                             | CW 120 G1TB      | CW 120 G2TB      |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)  | 595 x 700 x 1210 | 595 x 700 x 1210 |
| Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 645 x 770 x 1411 | 645 x 770 x 1425 |
| A - Larghezza / Width                                     | 500              | 500              |
| B - Profondità / Depth                                    | 540              | 540              |
| C - Altezza / Height                                      | 1030             | 1030             |
| D - Profondità Min. / Min. Depth                          | 380              | 380              |
| E - Altezza Min. / Min. Height                            | 820              | 820              |
| Adesivo Laterale / Side Sticker                           | 648 x 1185       | 648 x 1185       |
| Adesivo Vetro / Glass Sticker                             | 462 x 940        | 462 x 940        |

| Caratteristiche Tecniche / Technical Features                                             | CW 120 G1TB                                                                                              | CW 120 G2TB                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura / Temperature Range                                                           | +2 °C / +20 °C                                                                                           | +2 °C / +20 °C   +2 °C / +20 °C                                                                          |
| Classe Climatica / Climate Class                                                          | N-ST                                                                                                     | N-ST                                                                                                     |
| Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume                                                     | Lt. 257 / 265                                                                                            | Lt. 250 / 263                                                                                            |
| Superficie Esterna<br>Body                                                                | Lamiera preverniciata<br>con trattamento anticorrosione<br>Prepainted sheet with anticorrosion treatment | Lamiera preverniciata<br>con trattamento anticorrosione<br>Prepainted sheet with anticorrosion treatment |
| Porta / Door                                                                              | Porta vetro senza cornice<br>Full glass frameless door                                                   | Porta vetro senza cornice<br>Full glass frameless door                                                   |
| Superficie Interna / Inner Liner                                                          | ABS                                                                                                      | ABS                                                                                                      |
| Termostato<br>Thermostat                                                                  | Elettronico / Electronic<br>Touch screen                                                                 | Elettronico / Electronic<br>Touch screen                                                                 |
| Rumorosità / Noise level                                                                  | dB 42                                                                                                    | dB 38                                                                                                    |
| Spessore isolamento / Insulation thickness                                                | mm 55                                                                                                    | mm 55                                                                                                    |
| Sbrinamento<br>Defrost                                                                    | Automatico a fermo compressore<br>Automatic compressor cycle                                             | Automatico a fermo compressore<br>Automatic compressor cycle                                             |
| Illuminazione<br>Lighting                                                                 | 1 Led orizzontale / horizontal +<br>2 Led Verticali / vertical                                           | 1 Led orizzontale / horizontal +<br>2 Led Verticali / vertical                                           |
| Chiave e serratura / Lock and key                                                         | Si / Yes                                                                                                 | Si / Yes                                                                                                 |
| Reversibilità porta / Reversible door                                                     | Si / Yes                                                                                                 | Si / Yes                                                                                                 |
| Mensole in metallo a "Z" con estrazione a cassetto (LxP)<br>Z-shape sliding shelves (WxD) | N° 5 - mm 452 x 535<br>N° 1 - mm 452 x 380                                                               | N° 4 - mm 452 x 535<br>N° 1 - mm 452 x 380                                                               |
| Ruote-Piedi / Castors-Feet                                                                | 4 Piedi / 4 Feet                                                                                         | 4 Piedi / 4 Feet                                                                                         |
| Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight                                                       | Kg 80 / 85                                                                                               | Kg 82 / 87                                                                                               |
| Voltaggio / Voltage                                                                       | V 220                                                                                                    | V 220                                                                                                    |
| Frequenza / Frequency                                                                     | Hz 50                                                                                                    | Hz 50                                                                                                    |
| Refrigerante / Refrigerant                                                                | R600A                                                                                                    | R600A                                                                                                    |
| Assorbimento / Absorption                                                                 | W 115                                                                                                    | W 115                                                                                                    |
| Consumo Energia / Energy Consumption                                                      | KwH/24H 0,43                                                                                             | KwH/24H 0,405                                                                                            |