

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.150.70.03

Kühltisch mit 2 Türen – 1500×700×850 mm – 300 L – Glastüren – Kältemittel R-134a

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

[Produkt online ansehen](#) ↗



ABMESSUNGEN
1500×700×850 mm

GEWICHT
120 kg

LEISTUNG
0.17 kW

VERPACKUNGSVOLUMEN
0.9 m³

01 Technische Daten

Abmessungen	1500×700×850 mm
Gewicht	120 kg
Leistung	0.17 kW
Verpackungsvolumen	0.9 m³
Kapazität	300 L

02 Professioneller Einsatz

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

03 Installation & Anschluss

- Auf ebenem, tragfähigem Untergrund aufstellen und Maßnahmen gegen Umkippen treffen.
- Die für Montage und Service verantwortliche Person muss fachkundig sein und über die vom Hersteller geforderten Installations-/Servicelizenzen verfügen.

! Sicherheit

- Nicht in unzureichend beleuchteten Bereichen verwenden.
- Berührungen von beweglichen Bauteilen während des Betriebs vermeiden.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.150.70.03

Table réfrigérée à 2 portes – 1500×700×850 mm – 300 L – portes vitrées – réfrigérant R- 134a

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

[Voir le produit en ligne ↗](#)

DIMENSIONS
1500×700×850 mm

POIDS
120 kg

PUISSANCE
0.17 kW

VOLUME D'EMBALLAGE
0.9 m³

01 Données techniques

Dimensions	1500×700×850 mm
Poids	120 kg
Puissance	0.17 kW
Volume d'emballage	0.9 m³
Capacité	300 L

02 Usage professionnel

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

03 Installation & raccordement

- Placer l'appareil sur un sol droit et solide et prendre les mesures nécessaires contre le basculement.
- Le technicien chargé de l'installation et du service doit être qualifié et détenir les licences d'installation et de service exigées par le constructeur.

! Sécurité

- Ne pas utiliser l'appareil dans un lieu insuffisamment éclairé.
- Ne pas toucher les pièces en mouvement pendant le fonctionnement.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.150.70.03

Tavolo refrigerato a 2 porte – 1500×700×850 mm – 300 L – porte vetrate – refrigerante R- 134a

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

[Visualizza il prodotto online](#)



DIMENSIONI
1500×700×850 mm

PESO
120 kg

POTENZA
0.17 kW

VOLUME IMBALLO
0.9 m³

01 Dati tecnici

Dimensioni	1500×700×850 mm
Peso	120 kg
Potenza	0.17 kW
Volume imballo	0.9 m³
Capacità	300 L

02 Uso professionale

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

03 Installazione & collegamento

- Posizionare il prodotto su un piano dritto e robusto e adottare misure contro il ribaltamento.
- Il tecnico che esegue installazione e assistenza deve essere competente e possedere le licenze di installazione e assistenza richieste dall'azienda.

! Sicurezza

- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti scarsamente illuminati.
- Non toccare gli organi in movimento durante il funzionamento.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.150.70.03

Refrigerated counter with 2 doors – 1500×700×850 mm – 300 L – glass doors – R-134a refrigerant

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

[View product online](#) ↗



DIMENSIONS

1500×700×850 mm

WEIGHT

120 kg

POWER

0.17 kW

PACKAGE VOLUME

0.9 m³

01 Technical data

Dimensions	1500×700×850 mm
Weight	120 kg
Power	0.17 kW
Package volume	0.9 m ³
Capacity	300 L

02 Professional use

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

03 Installation & connection

- Place the product on level, sturdy ground and take measures to prevent overturning.
- The technician carrying out installation and service must be qualified and hold the required installation/service licences.



Safety

- Do not use the appliance in insufficiently lit locations.
- Do not touch moving parts while the appliance is operating.