

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.200.70.03

Kühltisch mit 3 Türen – 2000×700×850 mm – 500 L – Glastüren – Kältemittel R-134a

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

[Produkt online ansehen](#) ↗



ABMESSUNGEN
2000×700×850 mm

GEWICHT
148 kg

LEISTUNG
0.2 kW

VERPACKUNGSVOLUMEN
1.2 m³

01 Technische Daten

Abmessungen	2000×700×850 mm
Gewicht	148 kg
Leistung	0.2 kW
Verpackungsvolumen	1.2 m ³
Kapazität	500 L

02 Professioneller Einsatz

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

03 Installation & Anschluss

- Auf ebenem, tragfähigem Untergrund aufstellen und Maßnahmen gegen Umkippen treffen.
- Die für Montage und Service verantwortliche Person muss fachkundig sein und über die vom Hersteller geforderten Installations-/Servicelizenzen verfügen.

! Sicherheit

- Nicht in unzureichend beleuchteten Bereichen verwenden.
- Berührungen von beweglichen Bauteilen während des Betriebs vermeiden.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.200.70.03

Table réfrigérée à 3 portes – 2000×700×850 mm – 500 L – portes vitrées – réfrigérant R- 134a

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

[Voir le produit en ligne ↗](#)


DIMENSIONS

2000×700×850 mm

POIDS

148 kg

PUISSANCE

0.2 kW

VOLUME D'EMBALLAGE

1.2 m³

01 Données techniques

Dimensions	2000×700×850 mm
Poids	148 kg
Puissance	0.2 kW
Volume d'emballage	1.2 m³
Capacité	500 L

02 Usage professionnel

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

03 Installation & raccordement

- Placer l'appareil sur un sol droit et solide et prendre les mesures nécessaires contre le basculement.
- Le technicien chargé de l'installation et du service doit être qualifié et détenir les licences d'installation et de service exigées par le constructeur.



Sécurité

- Ne pas utiliser l'appareil dans un lieu insuffisamment éclairé.
- Ne pas toucher les pièces en mouvement pendant le fonctionnement.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.200.70.03

Tavolo refrigerato a 3 porte – 2000×700×850 mm – 500 L – porte vetrate – refrigerante R- 134a

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

[Visualizza il prodotto online](#) ↗



DIMENSIONI

2000×700×850 mm

PESO

148 kg

POTENZA

0.2 kW

VOLUME IMBALLO

1.2 m³

01 Dati tecnici

Dimensioni	2000×700×850 mm
Peso	148 kg
Potenza	0.2 kW
Volume imballo	1.2 m ³
Capacità	500 L

02 Uso professionale

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

03 Installazione & collegamento

- Posizionare il prodotto su un piano dritto e robusto e adottare misure contro il ribaltamento.
- Il tecnico che esegue installazione e assistenza deve essere competente e possedere le licenze di installazione e assistenza richieste dall'azienda.



Sicurezza

- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti scarsamente illuminati.
- Non toccare gli organi in movimento durante il funzionamento.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.200.70.03

Refrigerated counter with 3 doors – 2000×700×850 mm – 500 L – glass doors – R-134a refrigerant

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

[View product online](#) ↗



DIMENSIONS

2000×700×850 mm

WEIGHT

148 kg

POWER

0.2 kW

PACKAGE VOLUME

1.2 m³

01 Technical data

Dimensions	2000×700×850 mm
Weight	148 kg
Power	0.2 kW
Package volume	1.2 m ³
Capacity	500 L

02 Professional use

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

03 Installation & connection

- Place the product on level, sturdy ground and take measures to prevent overturning.
- The technician carrying out installation and service must be qualified and hold the required installation/service licences.



Safety

- Do not use the appliance in insufficiently lit locations.
- Do not touch moving parts while the appliance is operating.