

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.255.60.03

Kühltisch mit 4 Türen – 2550×600×850 mm – 550 L – Glastüren – Kältemittel R-134a

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

[Produkt online ansehen](#) ↗



ABMESSUNGEN
2550×600×850 mm

GEWICHT
183 kg

LEISTUNG
0.25 kW

VERPACKUNGSVOLUMEN
1.3 m³

01 Technische Daten

Abmessungen	2550×600×850 mm
Gewicht	183 kg
Leistung	0.25 kW
Verpackungsvolumen	1.3 m³
Kapazität	550 L

02 Professioneller Einsatz

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

03 Installation & Anschluss

- Auf ebenem, tragfähigem Untergrund aufstellen und Maßnahmen gegen Umkippen treffen.
- Die für Montage und Service verantwortliche Person muss fachkundig sein und über die vom Hersteller geforderten Installations-/Servicelizenzen verfügen.

! Sicherheit

- Nicht in unzureichend beleuchteten Bereichen verwenden.
- Berührungen von beweglichen Bauteilen während des Betriebs vermeiden.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.255.60.03

Table réfrigérée à 4 portes – 2550×600×850 mm – 550 L – portes vitrées – réfrigérant R- 134a

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

[Voir le produit en ligne ↗](#)


DIMENSIONS

2550×600×850 mm

POIDS

183 kg

PUISSANCE

0.25 kW

VOLUME D'EMBALLAGE

1.3 m³

01 Données techniques

Dimensions	2550×600×850 mm
Poids	183 kg
Puissance	0.25 kW
Volume d'emballage	1.3 m³
Capacité	550 L

02 Usage professionnel

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

03 Installation & raccordement

- Placer l'appareil sur un sol droit et solide et prendre les mesures nécessaires contre le basculement.
- Le technicien chargé de l'installation et du service doit être qualifié et détenir les licences d'installation et de service exigées par le constructeur.



Sécurité

- Ne pas utiliser l'appareil dans un lieu insuffisamment éclairé.
- Ne pas toucher les pièces en mouvement pendant le fonctionnement.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.255.60.03

Tavolo refrigerato a 4 porte – 2550×600×850 mm – 550 L – porte vetrate – refrigerante R- 134a

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

[Visualizza il prodotto online](#) ↗



DIMENSIONI

2550×600×850 mm

PESO

183 kg

POTENZA

0.25 kW

VOLUME IMBALLO

1.3 m³

01 Dati tecnici

Dimensioni	2550×600×850 mm
Peso	183 kg
Potenza	0.25 kW
Volume imballo	1.3 m³
Capacità	550 L

02 Uso professionale

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

03 Installazione & collegamento

- Posizionare il prodotto su un piano dritto e robusto e adottare misure contro il ribaltamento.
- Il tecnico che esegue installazione e assistenza deve essere competente e possedere le licenze di installazione e assistenza richieste dall'azienda.



Sicurezza

- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti scarsamente illuminati.
- Non toccare gli organi in movimento durante il funzionamento.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.255.60.03

Refrigerated counter with 4 doors – 2550×600×850 mm – 550 L – glass doors – R-134a refrigerant

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

[View product online](#) ↗



DIMENSIONS

2550×600×850 mm

WEIGHT

183 kg

POWER

0.25 kW

PACKAGE VOLUME

1.3 m³

01 Technical data

Dimensions	2550×600×850 mm
Weight	183 kg
Power	0.25 kW
Package volume	1.3 m³
Capacity	550 L

02 Professional use

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

03 Installation & connection

- Place the product on level, sturdy ground and take measures to prevent overturning.
- The technician carrying out installation and service must be qualified and hold the required installation/service licences.

! Safety

- Do not use the appliance in insufficiently lit locations.
- Do not touch moving parts while the appliance is operating.