

FRIGO VETRINE VERTICALI VISICOOLER

❄ 0 °C / +10 °C



EKG 390 C BLK

Frigo vetrina bibite statica con agitatore.
Static-fan assisted visicooler.



EKG 390 C

Frigo vetrina bibite statica con agitatore.
Static-fan assisted visicooler.



Termometro digitale
Electronic thermostat




Illuminazione Led
Led lighting




Vetro anti appannamento
Low-e glass



SCHEDA TECNICA *TECHNICAL SHEET*



FRONTE *FRONT*



LATO *SIDE*

CAPIENZA *CAPACITY*

btg <i>btl</i> 33cl 	210 pz <i>pc</i>
btg <i>btl</i> 66cl 	150 pz <i>pc</i>
btg <i>btl</i> 75cl 	126 pz <i>pc</i>
btg <i>btl</i> 50cl 	210 pz <i>pc</i>
btg <i>btl</i> 1l 	86 pz <i>pc</i>
lattina <i>can</i> 33cl 	560 pz <i>pc</i>

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging
Variable data depending on the different packaging

DIMENSIONI *DIMENSIONS*

Dimensioni Esterne (LxPxH) *External Dimensions (WxDxH)*

Dimensioni Imballo (LxPxH) *Packaging Dimensions (WxDxH)*

A - Larghezza *Width*

B - Profondità *Depth*

C - Altezza *Height*

Adesivo Laterale *Side Sticker*

Adesivo Vetro *Glass Sticker*

Adesivo opalina *Canopy sticker*

Container 40' HQ

83m³ autotreno *Truck*

EKG 390 C

600 x 655 x 1950 mm

650 x 670 x 2050 mm

505 mm

460 mm

1508 mm

530 x 1910 mm

493 x 1478 mm

585 x 185 mm

54 pz *pc*

60 pz *pc*

INFORMAZIONI TECNICHE *TECHNICAL INFORMATION*

Temperatura *Temperature range*

Classe climatica *Climate class*

Volume netto - Volume lordo *Net volume - Gross volume*

Superficie Esterna
Body

Superficie interna *Inner liner*

Regolatore temperatura *Controller*

Termometro *Thermometer*

Rumorosità *Noise level*

Spessore isolamento *Insulation thickness*

Sbrinamento *Defrost*

Illuminazione *Lighting*

Chiusura automatica porta *Self closing door*

Chiave e serratura *Lock and key*

Reversibilità porta *Reversible door*

Mensole (LxP) *Shelves (WxD)*

Ruote / piedi *Castors / feet*

Peso netto / Peso lordo *Net weight / Gross weight*

Frequenza / Voltaggio *Frequency / Voltage*

Refrigerante *Refrigerant*

Assorbimento *Absorption*

Consumo Energia *Energy Consumption*

EKG 390 C

0° C / +10° C

4

365 - 390 lt

Lamiera preverniciata
con trattamento anticorrosione
Prepainted sheet with anticorrosion treatment

ABS

Meccanico *Mechanical*

Digitale *Digital*

55 dB

45 mm

Manuale *Manual*

1 led verticali *2 vertical led*

Si *Yes*

Si *Yes*

No

5 Ripiani *Shelves* 493 x 360 mm

2 Piedi + 2 ruote *2 feet + 2 castors*

63 - 69 kg

50 Hz - 220V

R290

180 Watt

2,074 kWh/24h