



SGD-120LGE

Frigoriferi per retro bancone di fascia alta

Caratteristiche del prodotto

- Adatto a bottiglie e FUSTI
- Anta in vetro incernierata a sinistra
- Basso consumo energetico
- Ripiani a piastra regolabili
- Luce interna a LED con interruttore
- Skinplate esterno/interno
- Controller digitale e display di temperatura
- Gambe regolabili
- Sbrinamento automatico
- Condensatore di facile manutenzione
- Serratura

Spazioso frigorifero per retro bancone con porta in vetr

La versione SGD con porta in vetro è pensata per offrire uno stile e una presentazione dei prodotti eccezionali, uniti a un'efficienza energetica superiore. Questo armadio di qualità eccellente è ideale per esporre lattine e bottiglie di diverse forme e dimensioni, poiché i ripiani regolabili offrono una superficie stabile e pratica semplice da organizzare.

Progettato con una particolare attenzione all'ospitalità, l'SGD è caratterizzato da un elegante esterno antracite che si integra perfettamente in ambienti moderni e di fascia alta. L'interno e l'esterno, rivestiti in skinplate, non temono graffi e impronte digitali, per garantire un aspetto impeccabile ogni giorno.

Il sistema di raffreddamento ad alta efficienza energetica garantisce una temperatura costante e contiene i costi di gestione. La temperatura è facile da impostare sul controller elettronico e lo sbrinamento automatico facilita la manutenzione.

Misure e contenuto

Gamma di temperatura	°C	+2 a +10
Classe climatica		4
Peso lordo / netto	kg	63 / 58
Volume lordo	l	135
Volume netto	l	124
Volume lordo/netto	l	135 / 124

Design e materiale

Dimensioni ripiano basso		488 x 275
Numero & tipo anta		1 anta in vetro incernierata
Carico massimo per ripiani	kg/m²	165
Numero anta		1
Numero ripieno	pz	2
Colore ripiano		Argento
Dimensioni ripiano		470 x 355 mm
Numero & tipo ripiano		2 regolabile
Vetri temperati		No
Piedi / gambe		Piedi Regolabili
Finitura esterna		Antracite RAL 7021
Finitura interna		Argento
Illuminazione interna		LED
Serratura		Sì

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller		Elettronico
Tipo di raffreddamento		Ventilato
Tipo di sbrinamento		Automatico
Refrigerante		R290
Carica refrigerante	g	60
Termometro		Sì

Potenza e consumi

Classificazione energetica		D
Consumo energetico	kWh/24h	1.21
Consumo energetico annuale	kWh/anno	443
EEL	%	40
Potenza in ingresso	W	327
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	47

Dimensioni

Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	488 x 425 x 682
Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	555 x 640 x 850
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	980 x 640 x 580 mm
Carico container 40ft	pz	152



Ripiani regolabili



Controllore digitale