



GUC140

Réfrigérateur vertical GN2/1

Caractéristiques du produit

- Coffre en acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Régulation numérique et affichage de la température
- Verrou
- Portes à fermeture automatique
- Tablettes GN2/1 réglables
- Roues solides
- Gamme d'un excellent rapport qualité/prix.

Réfrigérateur vertical en acier inoxydable pour équipem

Ce réfrigérateur vertical G-Line d'excellent rapport qualité/prix permet aux cuisines industrielles de bénéficier d'une grande capacité de stockage. Ses tablettes sont réglables et il est compatible avec les bacs gastro GN2/1. Très durable, développé tout spécialement pour les cuisines à forte activité. Doté de solides roulettes pour pouvoir le déplacer facilement et faciliter le nettoyage quotidien. Option froid négatif disponible.

Mesures et contenu

Poids brut / net	kg	160 / 140
Volume net	l	1056
Volume brut	l	1166
Volume brut / net	l	1166 / 1056
Plage de température	°C	+2 à +8
Classe climatique		4

Design et matériaux

Finition extérieure	SS201
Finition intérieure	SS201
Nombre de porte	2
Nombre et type de porte	2 portes pleines à charnières à fermeture automatique

Porte réversible		Non
Charge max. par tablette	kg/m²	110
Nombre de tablettes	pces	6
Nombre et type de tablettes		6 clayettes
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		GN2/1
Roulettes		4 roulettes, 2 avec frein
Serrure		Oui
Éclairage intérieur		Non

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	150
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation


Classe énergétique		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	613
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.68
EEL	%	35.5
Puissance		
Puissance consommée	W	320
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1340 x 867 x 1995
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1220 x 680 x 1384
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1400 x 880 x 2070
Charge conteneur 40 pieds	pces	21



Tablettes ajustables



Refroidissement ventilé