TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

CK7310X1SP

Refrigeratore da bancone GN1/1

Caratteristiche del prodotto
- Acciaio inossidabile
- Controller con connettività Bluetooth e NFC
- Esportazione di dati conformi HACCP
- Porte a chiusura automatica
- Raffreddamento ventilato
- Sbrinamento automatico
- Gambe regolabili
- Cassetti da 1/2 e 1/3 come opzione

Frigorifero da bancone in acciaio inossidabile con ripiani

Il nuovo CK7310X1SP è un frigorifero da bancone a efficienza energetica per ambienti professionali. Presenta un consumo energetico ridotto del 42% rispetto al modello precedente CK7310.

Il frigorifero da bancone CK è pensato per le cucine professionali e offre una soluzione ideale per mantenere gli ingredienti al fresco e a portata di mano durante il servizio. Realizzato in robusto acciaio inossidabile SS304, è dotato di sbrinamento automatico e di ripiani dimensionati GN1/1per semplificare la pulizia e i flussi di lavoro. Le gambe sono regolabili, per cui è possibile adattare l'altezza del tavolo alle proprie esigenze.

Il sistema di raffreddamento ventilato mantiene il contenuto a una temperatura costante e il controller elettronico consente di regolare facilmente la temperatura in base agli ingredienti. Il controller è dotato di connettività NFC e Bluetooth. Tramite l'app è possibile controllare l'illuminazione, gestire la temperatura dell'armadio e persino esportare i dati per semplificare i resoconti. Il frigorifero da bancone CK è l'elemento che completa qualsiasi cucina professionale.

Misure e contenuto		
Peso lordo / netto	kg	162 / 152
Volume netto	l	291
Volume lordo	l	368
Volume lordo/netto	l	368 / 291
Gamma di temperatura	°C	-2 a +8
Classe climatica		5
Design e materiale		
Finitura esterna		SS304
Finitura interna		SS304
Numero anta		3
Numero & tipo anta		3 ante incernierate a chiusura automatica
Anta reversibile		No
Numero ripieno	pz	3
Numero & tipo ripiano		3 ripiani in filo metallico grigio
Colore ripiano		Grigio
Piedi / gambe		4 piedi regolabili
Serratura		No
Raffreddamento e funzioni		
Tipo di controller		Elettronico
Tipo di raffreddamento		Ventilato
Tipo di sbrinamento		Automatico
Refrigerante		R600a
Carica refrigerante	g	95
Termometro		Sì
Potenza e consumi		
Classificazione energetica		A
Consumo energetico	kWh/24h	1.42
Consumo energetico annuale	kWh/anno	518
EEI	%	20.4
Potenza in ingresso	W	300
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	38
Dimensioni		
Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	1795 x 700 x 960
Dim. interne (largh.x prof.x alt)	mm	1234 x 580 x 564
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	1825 x 730 x 1010
Carico container 40ft	pz	38

Ripiani GN1/1

Cassetti disponibili come kit separato