



SS8200

Bancone preparazione panini

Caratteristiche del prodotto

- Acciaio inossidabile
- Pozzetto di raffreddamento per vaschette GN1/3 (non incluse)
- Raffreddamento ventilato
- Flusso d'aria ottimizzato per una temperatura stabile
- Sbrinamento automatico
- Porte a chiusura automatica
- Gambe regolabili

Bancone in acciaio inossidabile con pozzetto di raffreddamento

Il bancone per la preparazione di panini SS è la scelta perfetta per le cucine professionali in cui è importante mantenere gli ingredienti freschi e facilmente accessibili. Nonostante il nome, l'unità si presta a numerosi tipi di preparazioni.

Grazie alla struttura rialzata del pozzetto di raffreddamento incorporato, le vaschette GN1/3 hanno posto sufficiente senza sacrificare lo spazio nell'armadio, ed è possibile avere comunque un piano di lavoro. L'armadio è dotato di ante e ripiani GN1/1 di serie, ma è possibile scegliere anche i cassetti come opzione.

Il bancone per la preparazione di panini SS è realizzato in robusto acciaio inossidabile SS304 ed è dotato di raffreddamento ventilato per mantenere una temperatura stabile. Ricordiamo che l'unità è dotata di una scatola di ventilazione sul lato destro, ma non è necessario alcuno spazio aggiuntivo per il corretto funzionamento del flusso d'aria.

Misure e contenuto

Gamma di temperatura	°C	+2 a +10
Volume netto	l	337
Volume lordo	l	362
Volume lordo/netto	l	362 / 337
Peso lordo / netto	kg	163 / 153

Design e materiale

Numero anta	2
Numero & tipo anta	2 ante incernierate a chiusura automatica

Numero e tipo coperchio

Numero ripieno	pz	2
Colore ripiano		Bianco
Dimensioni ripiano		400 x 600 mm
Numero & tipo ripiano		2 ripiani in filo metallico bianco
Piedi / gambe		4 gambe regolabili
Finitura esterna		SS304
Finitura interna		SS304

Raffreddamento e funzioni

Tipo di compressore		AS APPROVED IN CE-APPROVAL
Tipo di controller		Elettronico
Tipo di raffreddamento		Ventilato
Tipo di sbrinamento		Automatico
Refrigerante		R290
Carica refrigerante	g	95
Termometro		Sì

Potenza e consumi

Consumo energetico annuale	kWh/anno	1022
Consumo energetico	kWh/24h	2.8
Potenza in ingresso	W	300
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	42

Dimensioni

Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	1052 x 630 x 589
Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	1510 x 800 x 1080
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	1550 x 840 x 1150
Carico container 40ft	pz	30



Pozzetto di raffreddamento GN1/3



Termostato elettronico