



UD1-22

GN2/1 Uni-Drawer

Caractéristiques du produit

- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Espace de stockage maximisé
- Compatible avec les bacs GN (150 mm de profondeur max.)
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Dégivrage automatique
- Charge maximale par tiroir : 60 kg
- Charge maximale du module table top : 240 kg

Uni-drawer pour bacs GN 2/1

Le uni-drawer UD est équipé d'un système intelligent permettant de passer de la réfrigération à la congélation d'une simple pression sur un bouton. Idéal pour les cuisines professionnelles où l'espace est limité, chaque module offre un contrôle précis de la température : de -22 à -18 °C pour la congélation ou de +2 à +8 °C pour la réfrigération.

Le uni-drawer est conçu pour accueillir des bacs GN jusqu'à 150 mm de profondeur, mais peut également être utilisé sans bacs gastronomiques. Son plateau supérieur renforcé supporte des équipements de cuisson lourds, tels que des friteuses ou des fours, et permet de transformer un espace précieux en surface de préparation supplémentaire.

Avec le uni-drawer UD, vous bénéficiez d'une solution flexible et robuste offrant des performances fiables, conçue pour répondre aux exigences des cuisines professionnelles les plus actives.

Mesures et contenu

Poids brut / net	kg	82 / 72
Volume net	l	51
Volume brut	l	78
Volume brut / net	l	78 / 51
Plage de température	°C	+2 à +8 / -18 à -22
Classe climatique		4

Design et matériaux

Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304
Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1
Nombre et type de tablettes		
Roulettes		Roulettes
Serrure		Non
Tiroirs	pces	1
Éclairage intérieur		Non

Froid et fonctions

Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	70

Puissance et consommation

Classe énergétique		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	3.3
Consommation d'énergie	kWh/h	0.14
Consommation électrique par an	kWh/an	1204.5
EEl	%	45
Puissance consommée	W	240
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	905 x 700 x 605
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	675 x 565 x 205
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	975 x 760 x 700
Charge conteneur 40 pieds	pces	108



Passage de réfrigération à congélation à l'aide d'un simple bouton



Tiroir GN2/1