TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

UR600X1

Lagerkühlschrank GN2/1

Produkteigenschaften
- Außenseite aus Edelstahl
- Verstellbare GN2/1-Roste
- Integrierter Griff
- Umluftkühlung
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
- Schloss

1-türiger Lagerkühlschrank mit GN2/1 Einlegeböden, Ed

Die UR-Reihe von Kühlschränken mit Volltüren von TEFCOLD verbindet traditionelle Zuverlässigkeit mit elegantem Design. Jedes Gerät ist mit einem praktischen integrierten Griff ausgestattet. Dieses Modell wurde für anspruchsvolle Gastronomiebetriebe entwickelt und verfügt über verstellbare GN2/1-Einlegeböden mit einer beeindruckenden Tragkraft von bis zu 25 kg pro Einlegeboden. Es verfügt über eine ventilatorunterstützte Kühlung und einen digitalen Thermostat zur einfachen Temperaturregelung. Beachten Sie, dass dieses spezielle Modell energieoptimiert ist und der Energieverbrauch um 57 % niedriger ist als bei seinem Vorgängermodell. Die UR-Serie ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich und bietet sowohl Modelle mit Volltüren als auch mit Glastüren. Für Gefrierschränke siehe unsere UF-Serie.

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Brutto-/Nettogewicht	kg	97 / 90
Netto-Volumen	l	570
Bruttovolumen	l	620
Brutto-/Netto-Volumen	l	620 / 570
Temperaturbereich	°C	-2 bis +8
Klimaklasse		4
Design und Material		
Außenfinish		SS 430
Innenfinish		Weiß
Anzahl der Türen		1
Türtyp		Dreh-Volltür
Tür Nr. & Typ		1 Dreh-Volltür
Tür umkehrbar		Nein
Anzahl der Regale	Stk.	4
Anzahl und Art der Regale		4 Tragroste, weiß
Farbe des Regals		Weiß
Einlegebodenmaße		GN2/1
Abmessungen der unteren Ablage	mm	654 x 330
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	196
Füße/Beine		2 Stellfüße
Lenkrollen		2 Rollen
Schloss		Ja
Innenbeleuchtung		Nein
Kühlung und Funktionen		
Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Umluft
Art der Abtauung		Automatisch / Off-Cycle-Abtauung
Kältemittel		R600a
Kältemittelfüllmenge	g	70
Thermometer		Ja
Energie und Verbrauch		
Energieklasse		A
Max. Umgebungstemperatur		+30°C, 55% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	0.79
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	288
EEI	%	21.9
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	95
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	45
Abmessungen		
Außenmaße (BxTxH)	mm	777 x 735 x 1895
Innenmaße (BxTxH)	mm	653 x 580 x 1660
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	840 x 765 x 2100
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	42

Für GN1/1 Behälter, nicht eingeschloßen

Starke Räder als Option