



SGD-360E

Frigoriferi per retro bancone di fascia alta

Caratteristiche del prodotto

- Adatto a bottiglie e FUSTI
- Basso consumo energetico
- Ripiani a piastra regolabili
- Illuminazione interna a LED (quando la porta è aperta)
- Gambe regolabili
- Skinplate esterno/interno
- Controller digitale e display di temperatura
- Sbrinamento automatico
- Condensatore di facile manutenzione
- Serratura

Raffredda bottiglie multiuso frigorifero per fusti con cer

SGD è pensato per offrire flessibilità, efficienza energetica superiore e stile eccezionale. Questo armadio di qualità superiore funziona altrettanto bene come frigorifero per retro bancone per bottiglie o come frigorifero per fusti, per contenere fusti da 20L o 30L a seconda delle esigenze. Se l'SGD viene utilizzato per conservare le bottiglie, i ripiani regolabili creano una superficie stabile e pratica, semplice da organizzare.

Progettato con una particolare attenzione all'ospitalità, l'SGD è caratterizzato da un elegante esterno antracite che si integra perfettamente in ambienti moderni e di fascia alta. L'interno e l'esterno, rivestiti in skinplate, non temono graffi e impronte digitali, per garantire un aspetto impeccabile ogni giorno.

Il sistema di raffreddamento ad alta efficienza energetica garantisce temperature costanti e contiene i costi di gestione. Adatto a bottiglie e fusti, l'SGD è pensato per soddisfare le esigenze di quei clienti alla ricerca di qualità, affidabilità e stile.

Misure e contenuto

Gamma di temperatura	°C	+2 a +10
Classe climatica		4
Peso lordo / netto	kg	151 / 135
Volume lordo	l	434
Volume netto	l	401
Volume lordo/netto	l	434 / 401

Design e materiale

Dimensioni ripiano basso		1605 x 220
Numero & tipo anta		3 ante massicce incernierate
Carico massimo per ripiani	kg/m²	165
Numero anta		3
Numero ripieno	pz	6
Colore ripiano		Argento
Dimensioni ripiano		510 x 355 mm & 546 x 355 mm
Numero & tipo ripiano		6 regolabile
Piedi / gambe		Piedi Regolabili
Finitura esterna		Antracite RAL 7021
Finitura interna		Argento
Illuminazione interna		LED
Serratura		Sì

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller		Elettronico
Tipo di raffreddamento		Ventilato
Tipo di sbrinamento		Automatico
Refrigerante		R290
Carica refrigerante	g	85
Termometro		Sì

Potenza e consumi

Classificazione energetica		D
Consumo energetico	kWh/24h	2.34
Consumo energetico annuale	kWh/anno	855
EEl	%	49.4
Potenza in ingresso	W	280
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	47

Dimensioni

Dim. interne (largh.x prof.x alt)	mm	1605 x 425 x 682
Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	1670 x 600 x 840
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	1705 x 640 x 975 mm
Carico container 40ft	pz	50



Adatto per FUSTI



Serratura