



BK310SP

Comptoir de boulangerie

Caractéristiques du produit

- Dégivrage automatique
- Placard Euronorm
- Dessus de table amovible avec dossier
- Portes à fermeture automatique
- Acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Pieds ajustables

Table refrigerée pâtisserie - 400x600 - 3 portes

Le comptoir BK est spécialement conçu pour les boulangeries ; ses armoires présentent donc des dimensions Euronorm avec des glissières adaptées aux plateaux de boulangerie (400 x 600 mm). Le comptoir est fabriqué en acier inoxydable SS304 pour une meilleure durabilité, tandis qu'un système de refroidissement ventilé efficace garantit la fraîcheur des ingrédients. La température se règle facilement à l'aide d'un régulateur numérique.

Mesures et contenu

Poids brut / net	kg	170 / 152
Volume net	l	410
Volume brut	l	635
Volume brut / net	l	635 / 410
Plage de température	°C	+2 à +8
Classe climatique		5

Design et matériaux

Finition extérieure	SS304
Finition intérieure	SS304
Nombre de porte	3
Nombre et type de porte	3 portes à charnières à fermeture automatique

Porte réversible		Non
Nombre de tablettes	pces	3
Nombre et type de tablettes		3 clayettes blanches
Charge max. par tablette	kg/m²	18
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		400 x 600 mm
Pieds		6 pieds ajustables

Roulettes		
Serrure		Non
Vitrage de sécurité		Non
Tiroirs	pces	-
Éclairage intérieur		Non

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	95
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique	C	
Max Ambient	+40°C, 40% RH	
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.74
Consommation d'énergie	kWh/h	0.114
Consommation électrique par an	kWh/an	1000
EEl	%	35.2
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	38

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2020 x 800 x 960
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1455 x 680 x 565
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2050 x 830 x 1010
Charge conteneur 40 pieds	pces	28



Accès facile pour nettoyer
le filtre à poussière



Tiroirs disponibles sous
forme de kit séparé