



TD500

Congelatore per esposizione a due livelli

Caratteristiche del prodotto

- Ideale per ottimizzare lo spazio in negozio
- Ottima visibilità dei prodotti
- Coperchio con doppi vetri a basse emissioni per risparmio energetico
- Luce interna a LED con interruttore
- Ottime possibilità di branding
- Cestini compresi
- 4 ruote piene, 2 dotate di freno
- Copertura disponibile su richiesta

Congelatore per esposizione a due livelli per ottimizzare

I surgelati possono essere esposti al meglio con questo innovativo congelatore a due livelli. Offre un'ottima visione d'insieme ai clienti, che possono così trovare facilmente i prodotti preferiti tra i surgelati, come deliziosi gelati e ghiaccioli. Il congelatore è spazioso e ha spazio per 5 cestini con divisori su ogni livello. I prodotti sono illuminati da luci a LED, che possono essere accese e spente tramite un interruttore, consentendo di risparmiare energia quando il negozio è chiuso. Sfrutta tutto il potenziale del congelatore con un marchio personalizzato.

Misure e contenuto

Peso lordo / netto	kg	157 / 121
Volume netto	l	408
Volume lordo	l	450
Volume lordo/netto	l	450 / 408
Gamma di temperatura	°C	-21 a -15
Classe climatica		4

Design e materiale

Finitura esterna		Bianco
Finitura interna		Bianco
Number of lids		4
Numero e tipo coperchio		4 coperchi in vetro temprato curvi e scorrevoli
Numero cestino	pz	10
Numero & tipo cestino		10 Cestini in filo metallico, bianco
Numero di cestini max	pz	10
Numero di separatori	pz	10
Sistema divisorio		Sì
Rotelle		4 rotelle, 2 con freno
Serratura		Sì
Vetri temperati		Sì
Illuminazione interna		LED

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller		Meccanico
Tipo di raffreddamento		Statico
Tipo di sbrinamento		Manuale
Refrigerante		R290
Carica refrigerante	g	80
Termometro		No

Potenza e consumi


Classificazione energetica		F
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consumo energetico	kWh/24h	7.16
Consumo energetico annuale	kWh/anno	2612
EEL	%	75
Potenza in ingresso	W	650
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	55

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	1210 x 790 x 1213
Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	1300 x 885 x 1280
Carico container 40ft	pz	44



Cestini



Rotelle con e senza freno