



BHC150X1

Frigoriferi per bottiglie

Caratteristiche del prodotto

- Pratico spazio per riporre bottiglie e lattine
- Basso consumo energetico
- Acciaio inossidabile per una facile pulizia e manutenzione
- Raffreddamento statico
- Sbrinamento automatico
- Apribottiglie disponibile come accessorio

Frigorifero per bevande in acciaio inossidabile

Raffredda facilmente le bevande con questo elegante frigorifero a pozzetto in acciaio inossidabile. Progettato per i bar, gli hotel, le caffetterie e i ristoranti più frequentati, il nostro raffredda bottiglie ad alta capacità soddisfa le esigenze di qualsiasi locale che voglia sfruttare al massimo l'efficienza dei propri frigoriferi.

Realizzato in resistente acciaio inossidabile, questo prodotto è pensato per durare nel tempo ed è facile da pulire. Grazie all'interno spazioso progettato per bottiglie e lattine, organizzare le bevande diventa semplice e permette di risparmiare tempo e lavoro durante le ore di punta del servizio. I coperchi di facile accesso consentono di prendere rapidamente le bevande, velocizzando e semplificando il servizio nei confronti dei clienti. Grazie al suo raffreddamento statico, questo frigorifero orizzontale mantiene la temperatura ideale per le bevande.

Misure e contenuto

Gamma di temperatura	°C	+2 a +8
Classe climatica		4
Volume netto	l	293
Volume lordo	l	440
Volume lordo/netto	l	440 / 293
Peso lordo / netto	kg	114 / 84

Design e materiale

Number of lids		2
Numero e tipo coperchio		2
Numero di separatori	pz	2
Piedi / gambe		Piedi Regolabili
Illuminazione interna		No
Serratura		No
Finitura esterna		SS201
Finitura interna		SS201

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller		Meccanico
Tipo di raffreddamento		Statico
Tipo di sbrinamento		Automatico
Refrigerante		R600a
Carica refrigerante	g	95
Termometro		No

Potenza e consumi


Classificazione energetica		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consumo energetico annuale	kWh/anno	1077
Consumo energetico	kWh/24h	2.95
EEl	%	42.4
Potenza in ingresso	W	200
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	42

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	1505 x 565 x 930
Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	1400 x 470 x 690
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	1550 x 630 x 960
Carico container 40ft	pz	50



Sistema divisorio



Piedini regolabili