



PDC90SL-2

Frigorifero nero per area cassa

Caratteristiche del prodotto

- Coperchi in vetro scorrevole
- Lati in plexiglas per un'ottima visibilità dei prodotti
- Incredibile spazio di stoccaggio
- Flusso d'aria ottimizzato per una temperatura stabile
- Ruote robuste per massima mobilità
- Barre paraurti su 4 lati

Frigorifero nero per area cassa (frigorifero a isola)

Frigorifero nero per area cassa di medie dimensioni, ideale come frigorifero a isola.

Eccellente visibilità del prodotto: tutti i lati sono in plexiglass e la linea di carico è elevata rispetto ad altri prodotti simili.

La gamma PDC è eccellente per supermercati, stazioni di servizio, minimarket e mense, ad esempio per contenere frutti di bosco, frutta, verdura, panini o altri prodotti take away.

Presenta barre paraurti in acciaio inossidabile di serie che garantiscono protezione e maneggevolezza al frigorifero. È semplice da trasportare grazie alle robuste rotelle, in modo tale da poter essere spostato in punti differenti all'interno del punto vendita.

Il raffreddamento è ventilato. Il flusso d'aria guidato crea una distribuzione omogenea dell'effetto di raffreddamento.

Misure e contenuto

Area totale di esposizione	m²	0.67
Gamma di temperatura	°C	-1 a +5
Classe climatica		3
Volume netto	l	105
Volume lordo	l	153
Volume lordo/netto	l	153 / 105
Peso lordo / netto	kg	152 / 105

Design e materiale

Numero e tipo coperchio	2 coperchi in vetro piani e scorrevoli	
Number of lids		2
Rotelle		4 rotelle
Illuminazione interna		No
Finitura esterna	Nero / Vetro	
Finitura interna	Acciaio inossidabile / vetro	

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller	Elettronico	
Tipo di raffreddamento	Ventilato	
Tipo di sbrinamento	Automatico / Ciclo di scongelamento	
Refrigerante		R290
Carica refrigerante	g	145
Termometro		Sì

Potenza e consumi


Classificazione energetica	E	
Max Ambient	+25°C, 60% RH	
Consumo energetico annuale	kWh/anno	1682.8
Consumo energetico	kWh/24h	4.61
EEL	%	64.2

Potenza

Potenza in ingresso	W	750
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	50

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	900 x 845 x 971
Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	860 x 555 x 220
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	930 x 885 x 1185
Carico container 40ft	pz	52



Coperchi in vetro scorrevole



Barre paraurti