



GVC33-150 S/S

Frigorifero a vetrina GN1/4

Caratteristiche del prodotto

- Acciaio inossidabile
- Coperchio in acciaio inossidabile
- Adatto a vaschetta/e GN1/4 (non fornita/e)
- Controller digitale e display di temperatura
- Raffreddamento statico
- Piedini regolabili

Unità superiore refrigerata in acciaio inossidabile con co

GVC è progettato per soddisfare le esigenze della ristorazione veloce. Per pizzerie, fast-food o paninoteche, questa vetrina refrigerata semplifica la preparazione dei cibi, assicurando che tutto ciò che serve sia organizzato e pronto all'uso. L'unità superiore può contenere teglie gastronomiche (non incluse); per ulteriori informazioni sulla capacità di questa unità specifica, consultare le specifiche tecniche.

GVC mantiene le temperature a un livello ottimale grazie a un sistema di raffreddamento statico affidabile. In questo modo gli ingredienti sono sempre freschi e pronti per essere utilizzati, mentre la funzione di sbrinatorio manuale impedisce l'accumulo di ghiaccio per un funzionamento sempre al top.

In resistente acciaio inossidabile SS201, il ripiano superiore è fatto per durare nel tempo. È dotato di un coperchio in acciaio inossidabile che consente di risparmiare energia e di proteggere gli ingredienti. Perfetto per le attività in cui velocità e qualità sono essenziali, GVC è progettato per ottimizzare il processo di preparazione degli alimenti.

Misure e contenuto

Capacità vaschette GN	pz	7 x GN1/4
Gamma di temperatura	°C	+2 a +8
Volume netto	l	36,4
Volume lordo	l	42,2
Volume lordo/netto	l	42,2 / 36,4
Peso lordo / netto	kg	33 / 29

Design e materiale

Piedi / gambe	Piedi Regolabili
Finitura esterna	SS201
Finitura interna	SS201

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller		Elettronico
Tipo di raffreddamento		Statico
Tipo di sbrinamento		Manuale
Refrigerante		R600a
Carica refrigerante	g	45
Termometro		Sì

Potenza e consumi

Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consumo energetico annuale	kWh/anno	964
Consumo energetico	kWh/24h	2.64

Potenza

Potenza in ingresso	W	110
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	40

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	1500 x 335 x 288,5
Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	1150 x 245 x 150
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	1600 x 375 x 330
Carico container 40ft	pz	258



Adatto a vaschetta/e GN1/4 (non fornita/e)



Coperchio in acciaio inossidabile per la protezione dei cibi