



DB126H

Backbar-Kühlschrank

Produkteigenschaften

- Ca. 56 % energieeffizienter als die Vorgängermodelle der DB-Reihe
- Zweifach verglastes Temperglas
- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Umluftkühlung für beschleunigte Temperaturabsenkung und gleichmäßige Temperatur
- Leicht zugänglicher elektronischer Thermostat
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung

Energieeffizienter Backbar-Kühlschrank

Die Tefcold DB-Backbar-Serie bietet hochwertige und energieeffiziente Kühllösungen für Cafés, Bars und Pubs. Diese Kühler sind als Ein-, Zwei- und Dreitürmodelle erhältlich. Die Schränke verfügen über ein effizientes Kühlsystem und Ventilatoren, die eine leistungsstarke Kühlung bei minimalem Energieverbrauch gewährleisten. Darüber hinaus sind die Geräte mit einer digitalen Steuerung und einer Temperaturanzeige ausgestattet und verfügen über Standardschlösser. Kunden können zwischen Flügel- und Schiebetüren wählen (außer DB126).

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	52 / 46
Netto-Volumen	l	115
Bruttovolumen	l	125
Brutto-/Netto-Volumen	l	125 / 115
Gesamtanzeigefläche	m²	0.35
Temperaturbereich	°C	+2 bis +10
Klimaklasse		4

Design und Material

Außenfinish	Schwarz RAL9005	
Innenfinish	Aluminium Stucco	
Anzahl der Türen	1	
Tür Nr. & Typ	1 Dreh-Glastür	
Tür umkehrbar	Nein	
Anzahl der Regale	Stk.	2
Anzahl und Art der Regale	2 Tragroste, weiß	
Farbe des Regals	Weiß	
Einlegebodenmaße	495x350 mm	
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	196
Füße/Beine	4 Stellfüße	
Schloss	Ja	
Innenbeleuchtung	LED	
Gehärtetes Glas	Ja	

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung	Elektronisch	
Art der Kühlung	Ventiliert	
Art der Abtauung	Automatisch	
Kältemittelfüllmenge	g	55
Kältemittel	R600a	
Thermometer	Ja	

Energie und Verbrauch


Vitrinenfamilie	VC4	
Energieklasse	A	
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	350
Energieverbrauch	kWh/24h	0.96
EEL	%	9
Leistungsaufnahme	W	95
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	44

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 545 x 870
Innenmaße (BxTxH)	mm	510 x 418 x 720
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	685 x 575 x 940
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	136



Regler mit Abdeckklappe



Verstellbare Roste