



## SK6210BT/+ SP

Congelatore da bancone per snack

### Caratteristiche del prodotto

- Acciaio inossidabile
- Raffreddamento ventilato
- Sbrinamento automatico
- Porte a chiusura automatica
- Top del tavolo removibile con paraspruzzi
- Gambe regolabili

### Misure e contenuto

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Gamma di temperatura | °C | -20 a -10 |
| Classe climatica     |    | 4         |
| Volume netto         | l  | 230       |
| Volume lordo         | l  | 240       |
| Volume lordo/netto   | l  | 240 / 230 |
| Peso lordo / netto   | kg | 103 / 88  |

### Design e materiale

|                       |    |                                           |
|-----------------------|----|-------------------------------------------|
| Numero anta           |    | 2                                         |
| Numero & tipo anta    |    | 2 ante incernierate a chiusura automatica |
| Numero ripieno        | pz | 2                                         |
| Colore ripiano        |    | Bianco                                    |
| Dimensioni ripiano    |    | 328 x 430 mm                              |
| Numero & tipo ripiano |    | 2 ripiani in filo metallico bianco        |
| Piedi / gambe         |    | 4 gambe regolabili                        |
| Finitura esterna      |    | SS304                                     |
| Finitura interna      |    | SS304                                     |

### Raffreddamento e funzioni

|                        |   |             |
|------------------------|---|-------------|
| Tipo di compressore    |   | STANDARD    |
| Tipo di controller     |   | Elettronico |
| Tipo di raffreddamento |   | Ventilato   |
| Tipo di sbrinamento    |   | Automatico  |
| Refrigerante           |   | R290        |
| Carica refrigerante    | g | 230         |
| Termometro             |   | Sì          |

### Potenza e consumi

|                            |          |               |
|----------------------------|----------|---------------|
| Classificazione energetica |          | D             |
| Max Ambient                |          | +30°C, 55% RH |
| Consumo energetico annuale | kWh/anno | 2285          |
| Consumo energetico         | kWh/24h  | 6.26          |
| EEL                        | %        | 68.2          |
| Potenza                    |          |               |
| Potenza in ingresso        | W        | 470           |
| Frequenza / Tensione       | V/Hz     | 220-240/50    |
| Livello rumore             | dB(A)    | 42            |

### Dimensioni

|                                      |    |                   |
|--------------------------------------|----|-------------------|
| Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)   | mm | 1360 x 600 x 925  |
| Dim. interne (largh.x prof.x alt.)   | mm | 902 x 430 x 589   |
| Dim. imballato (largh.x prof.x alt.) | mm | 1400 x 640 x 1020 |
| Carico container 40ft                | pz | 52                |



Facile accesso per pulizia



Disponibile senza

