



MCX130M

Multipiano acciaio inossidabile

Caratteristiche del prodotto

- Ideale per acquisti di impulso
- Serranda di sicurezza con serratura
- Raffreddamento ventilato
- Ripiani regolabili
- Completamente automatico
- Rotelle con freni
- Controller digitale e display di temperatura
- Porta etichette incluso

Multipiano con serranda di sicurezza manuale

La gamma MCX è un eccellente multipiano aperto in acciaio inossidabile progettato per migliorare gli acquisti dell'ultimo momento. Questa versatile unità è caratterizzata da una temperatura regolabile che la rende adatta a bevande, latticini o carni fresche confezionate.

La gamma MCX è un'ottima scelta per luoghi come caffetterie, hotel, scuole, istituti e mense universitarie. È pensata per risolvere le esigenze di refrigerazione durante il servizio, dando al contempo priorità alla sicurezza dei prodotti durante i periodi di pausa.

La sicurezza è fondamentale per la gamma MCX. Dotata di una serranda di sicurezza bloccabile, impedisce l'accesso ai prodotti quando non è in attivo il servizio di ristorazione. Inoltre, l'armadio è dotato di ruote bloccabili, che ne ampliano le possibilità di collocazione e massimizzano le opportunità di vendita.

Misure e contenuto

Area totale di esposizione	m²	1.46
Gamma di temperatura	°C	-1 a +5
Classe climatica		3
Peso lordo / netto	kg	310 / 230
Volume lordo/netto	l	680 / 580

Design e materiale

Numero & tipo anta	
Colore ripiano	Acciaio inossidabile
Numero & tipo ripiano	4 regolabile
Rotelle	Rotelle
Finitura esterna	SS304
Finitura interna	SS304
Illuminazione interna	LED come optional

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller		Elettronico
Tipo di raffreddamento		Ventilato
Tipo di sbrinamento		Automatico
Refrigerante		R290
Carica refrigerante	g	2 x 140
Termometro		Sì

Potenza e consumi

Classificazione energetica		F
Max Ambient		25°C 60% RH
Consumo energetico	kWh/24h	17.67
Consumo energetico annuale	kWh/anno	6449
EEL	%	71.8
Potenza		
Potenza in ingresso	W	1080
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	61

Dimensioni

Dim. interne (largh.x prof.x alt)	mm	1250 x 436 x 1250
Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	1312 x 740 x 1994
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	1400 x 790 x 2150 mm
Carico container 40ft	pz	22



Serranda di sicurezza con serratura



Rotelle robuste