



## FSC1950H

### Réfrigérateur vitré

#### Caractéristiques du produit

- Canopée lumineux
- Éclairage interne vertical
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé
- Portes vitrées à cadre aluminium à charnières

### Vitrine réfrigérée 2 portes avec caisson

La gamme FSC est équipée d'un caisson lumineux. Un branding personnalisé attire l'œil et encourage les achats impulsifs. L'appareil maintient les boissons au froid tout en mettant les produits en valeur.

Ce modèle rencontre un grand succès dans les petits magasins, les épiceries et les supermarchés. Il est proposé par défaut avec intérieur et extérieur blancs. Il est fourni avec 5 clayettes grilles réglables blanches, 2 portes battantes vitrées à fermeture automatique, 2 cordons LED verticaux dans le cadre des portes, et un caisson lumineux à LED.

#### Mesures et contenu

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Poids brut / net     | kg | 210 / 200 |
| Volume net           | l  | 710       |
| Volume brut          | l  | 875       |
| Volume brut / net    | l  | 875 / 710 |
| Plage de température | °C | +2 à +10  |
| Classe climatique    |    | 4         |

#### Design et matériaux

|                             |       |                               |
|-----------------------------|-------|-------------------------------|
| Finition extérieure         |       | Blanc RAL9016                 |
| Finition intérieure         |       | Acier peint en blanc          |
| Nombre de porte             |       | 2                             |
| Nombre et type de porte     |       | 2 portes vitrées à charnières |
| Porte réversible            |       | Non                           |
| Nombre de tablettes         | pces  | 5                             |
| Nombre et type de tablettes |       | 5 clayettes blanches          |
| Couleur de tablette         |       | Blanc                         |
| Dimensions des tablettes    |       | 985 x 555 mm                  |
| Charge max. par tablette    | kg/m² | 196                           |
| Pieds                       |       | 4 pieds ajustables            |
| Roulettes                   |       | 4 roulettes                   |
| Serrure                     |       | Oui                           |
| Vitrage de sécurité         |       | Oui                           |
| Caisson lumineux            |       | LED                           |
| Type de caisson             |       | Profil en D                   |
| Éclairage intérieur         |       | Oui                           |

#### Froid et fonctions

|                       |                            |     |
|-----------------------|----------------------------|-----|
| Type de régulation    | Électronique               |     |
| Type de réfrigération | Ventilé                    |     |
| Type de dégivrage     | Automatique                |     |
| Type de compresseur   | AS APPROVED IN CE-APPROVAL |     |
| Fluide frigorigène    | R290                       |     |
| Charge de gaz         | g                          | 125 |
| Thermomètre           | Oui                        |     |

#### Puissance et consommation

|                                |         |            |
|--------------------------------|---------|------------|
| Classe énergétique             |         | F          |
| Consommation d'énergie         | kWh/24h | 6.4        |
| Consommation électrique par an | kWh/an  | 2336       |
| EEL                            | %       | 66         |
| Puissance consommée            | W       | 490        |
| Tension / Fréquence            | V/Hz    | 220-240/50 |
| Niveau sonore                  | dB(A)   | 48         |

#### Dimensions

|                                |      |                   |
|--------------------------------|------|-------------------|
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm   | 1110 x 875 x 2010 |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm   | 1000 x 750 x 1533 |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm   | 1180 x 910 x 2100 |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces | 22                |



Poignées résistantes



Lumière interne verticale