TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

CEV425CP 2 LED

Flaschenkühlschrank

Produkteigenschaften
- Hervorragende Produktpräsentation
- Leuchtkasten
- Ideal für Branding
- LED im Türrahmen
- Verstellbare Roste
- Umluftkühlung
- Wechselbarer Türanschlag (Ersatzteil 12850 erforderlich)
- Digitale Temperaturanzeige
- Schloss

Meistverkaufter Flaschenkühlschrank mit Haube

Der CEV425CP bietet eine gekühlte Präsentationslösung, mit der Sie die Aufmerksamkeit auf die Produkte lenken können, die Sie verkaufen möchten. Zwei vertikale LED-Leuchten (links und rechts im Türrahmen) sorgen für eine klare und gleichmäßige Ausleuchtung der Produkte im Inneren des Geräts. Ein ventilatorunterstütztes Kühlsystem sorgt für eine gleichmäßige Kühlung der Produkte, und die LED-Beleuchtung eignet sich ideal für Branding-Zwecke. Ideal für Cafés, Convenience-Stores, Imbissbuden und Coffeeshops. Das Gerät ist auch bei Getränkeherstellern beliebt, da es eine hervorragende Möglichkeit bietet, das Produkt mit vollständigem Branding zu vermarkten.

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Brutto-/Nettogewicht	kg	83 / 78
Netto-Volumen	l	345
Bruttovolumen	l	358
Brutto-/Netto-Volumen	l	358 / 345
Temperaturbereich	°C	+2 bis +12
Klimaklasse		4
Design und Material		
Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Weiß
Anzahl der Türen		1
Tür Nr. & Typ		1 Dreh-Glastür
Tür umkehrbar		Ja
Anzahl der Regale	Stk.	4
Anzahl und Art der Regale		4 Tragroste, weiß
Farbe des Regals		Weiß
Einlegebodenmaße		490 x 360 mm
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	196
Füße/Beine		2 Stellfüße
Lenkrollen		2 Rollen
Schloss		Ja
Gehärtetes Glas		Ja
Beleuchtung der Abdeckung		LED
Überdachungstyp		D-Form
Innenbeleuchtung		LED, im Türrahmen
Kühlung und Funktionen		
Art der Steuerung		Mechanisch
Art der Kühlung		Umluft
Art der Abtauung		Automatisch
Kompressortyp		SECOP HMK12AA (R600a)
Kältemittel		R600a
Kältemittelfüllmenge	g	70
Thermometer		Ja
Energie und Verbrauch		
Energieklasse		D
Energieverbrauch	kWh/24h	2.25
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	821
EEI	%	49.7
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	295
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	58
Abmessungen		
Außenmaße (BxTxH)	mm	595 x 640 x 1980
Innenmaße (BxTxH)	mm	505 x 462 x 1555
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	665 x 715 x 2150
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	54

Starker Griff

LED-Beleuchtung im Türrahmen