



## IDA200-W1

Congelatore di gelato

### Caratteristiche del prodotto

- Coperchi in vetro scorrevole
- Illuminazione a LED interna
- Ideale per il branding
- Rotelle robuste
- Raffreddamento statico
- I cestini sono disponibili come accessori (non inclusi).
- Spazio al di sotto dei cestini

Congelatore orizzontale per un'eccellente esposizione d

Il congelatore per gelati IDA offre un'esperienza cliente eccellente grazie ai coperchi scorrevoli che si aprono agevolmente, grazie alle piccole ruote sul retro. Il congelatore è dotato di illuminazione interna a LED nella parte anteriore, che mette in risalto i gusti dei gelati. Il suo design semplice lo rende ideale per il branding, mentre le robuste rotelle con freni garantiscono la mobilità.

Si prega di notare che il congelatore non include i cestelli. Offriamo diversi tipi di cestelli, che possono essere ordinati come accessori.

Cestello ideale per la raccolta del ghiaccio:  
1 x n. articolo 71975 (5x 5L + 1x 2,5L)

### Misure e contenuto

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Peso lordo / netto   | kg | 48 / 45   |
| Volume netto         | l  | 163       |
| Volume lordo         | l  | 205       |
| Volume lordo/netto   | l  | 205 / 163 |
| Gamma di temperatura | °C | -23 a -16 |
| Classe climatica     |    | 7         |

### Design e materiale

|                         |    |                                        |
|-------------------------|----|----------------------------------------|
| Finitura esterna        |    | Bianco RAL9010                         |
| Finitura interna        |    | Bianco RAL9010                         |
| Number of lids          |    | 2                                      |
| Numero e tipo coperchio |    | 2 coperchi in vetro piani e scorrevoli |
| Numero cestino          | pz | 0                                      |
| Numero & tipo cestino   |    | 0 Cestino in filo metallico            |
| Numero di cestini max   | pz | 1                                      |
| Rotelle                 |    | Rotelle                                |
| Serratura               |    | No                                     |
| Vetri temperati         |    | Sì                                     |
| Illuminazione interna   |    | LED                                    |

### Raffreddamento e funzioni


|                        |   |           |
|------------------------|---|-----------|
| Tipo di controller     |   | Meccanico |
| Tipo di raffreddamento |   | Statico   |
| Tipo di sbrinamento    |   | Manuale   |
| Refrigerante           |   | R290      |
| Carica refrigerante    | g | 66        |
| Termometro             |   | Sì        |

### Potenza e consumi


|                            |          |               |
|----------------------------|----------|---------------|
| Classificazione energetica |          | C             |
| Min Ambient                |          | +16°C, 80% RH |
| Max Ambient                |          | +35°C, 75% RH |
| Consumo energetico         | kWh/24h  | 1.213         |
| Consumo energetico annuale | kWh/anno | 442.8         |
| EEl                        | %        | 33.6          |
| Potenza in ingresso        | W        | 87            |
| Frequenza / Tensione       | V/Hz     | 220-240/50    |
| Livello rumore             | dB(A)    | 49            |

### Dimensioni

|                                      |    |                 |
|--------------------------------------|----|-----------------|
| Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)   | mm | 764 x 694 x 867 |
| Dim. interne (largh.x prof.x alt.)   | mm | 606 x 536 x 688 |
| Dim. imballato (largh.x prof.x alt.) | mm | 810 x 760 x 920 |
| Carico container 40ft                | pz | 72              |



Cestini come opzione



Luce LED