



## PDA3-CTF90B-1

Banconi espositori refrigerati

### Caratteristiche del prodotto

- Eccellente visibilità dei prodotti
- Luce LED sotto ciascun ripiano
- Temperature Class 3M1
- Vetro anteriore incernierato in avanti su richiesta
- Copertura piatta in vetro
- Porta/e posteriore/i in vetro scorrevole/i
- Piedini e rotelle regolabili
- Controller digitale e display di temperatura
- Filtro condensatore semplice da pulire

Bancone espositore refrigerato con parte anteriore e su

Il PDA3-CTF è la nostra gamma di vetrine di alta qualità. Con la sua finitura nera, i ripiani in vetro e l'illuminazione a LED nella parte superiore dell'unità e sotto ogni ripiano, offre un design elegante e una presentazione ottimale dei prodotti.


Il banconi espositori refrigerati è dotato di un efficiente sistema di raffreddamento ventilato e di classe di temperatura 3M1, che garantisce la conservazione di alimenti, pasticcini e torte in condizioni ottimali. La temperatura è facilmente regolabile tramite il controller digitale.

L'unità è dotata di porte scorrevoli sul retro per facilitare il servizio e il caricamento, mentre il vetro frontale è incernierato in avanti per una facile pulizia. Il banco è dotato di ruote per una maggiore mobilità.

| Misure e contenuto                   |          |                              |
|--------------------------------------|----------|------------------------------|
| Peso lordo / netto                   | kg       | 240 / 180                    |
| Volume netto                         | l        | 248                          |
| Volume lordo                         | l        | 390                          |
| Volume lordo/netto                   | l        | 390 / 248                    |
| Area totale di esposizione           | m²       | 1.52                         |
| Gamma di temperatura                 | °C       | -1 a +5                      |
| Classe climatica                     |          | 3                            |
| Design e materiale                   |          |                              |
| Finitura esterna                     |          | Nero / Vetro                 |
| Finitura interna                     |          | Acciaio inossidabile / vetro |
| Numero anta                          |          | 2                            |
| Numero & tipo anta                   |          | 2 ante in vetro scorrevoli   |
| Anta reversibile                     |          | Sì                           |
| Numero ripieno                       | pz       | 3                            |
| Numero & tipo ripiano                |          | 3 ripiani in vetro + base    |
| Dimensioni ripiano                   |          | 816 x 400 mm                 |
| Rotelle                              |          | 4 rotelle                    |
| Vetri temperati                      |          | Sì                           |
| Illuminazione interna                |          | LED                          |
| Raffreddamento e funzioni            |          |                              |
| Tipo di controller                   |          | Elettronico                  |
| Tipo di sbrinamento                  |          | Automatico                   |
| Refrigerante                         |          | R290                         |
| Carica refrigerante                  | g        | 80                           |
| Termometro                           |          | Sì                           |
| Potenza e consumi                    |          |                              |
| Classificazione energetica           |          | B                            |
| Consumo energetico                   | kWh/24h  | 5.31                         |
| Consumo energetico annuale           | kWh/anno | 1938                         |
| EEL                                  | %        | 18.3                         |
| Potenza in ingresso                  | W        | 470                          |
| Frequenza / Tensione                 | V/Hz     | 220-240/50                   |
| Livello rumore                       | dB(A)    | 65                           |
| Dimensioni                           |          |                              |
| Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)   | mm       | 900 x 750 x 1360             |
| Dim. interne (largh.x prof.x alt.)   | mm       | 840 x 600 x 808              |
| Dim. imballato (largh.x prof.x alt.) | mm       | 980 x 820 x 1475             |
| Carico container 40ft                | pz       | 28                           |



Rotelle e piedini di bloccaggio



Luce LED sotto ciascun ripiano