



## PDC126 VS SL LED

Frigorifero nero per area cassa

### Caratteristiche del prodotto

- Compressore a velocità variabile a risparmio energetico
- Lati in plexiglas per un'ottima visibilità dei prodotti
- Incredibile spazio di stoccaggio
- Funzione di inclinazione per una migliore esposizione dei prodotti
- Illuminazione interna a LED
- 4 ruote piene, 2 dotate di freno
- Barre paraurti su 4 lati
- Condensatore esente da manutenzione

Frigorifero per area cassa ad alta efficienza energetica c

Il frigorifero per area cassa PDC è perfetto per esporre i prodotti al suo interno. Presenta quattro lati in plexiglas trasparente e coperchi in vetro a scorrimento semplice sulla parte superiore. Inoltre, è dotato di due strisce luminose a LED orizzontali. Questo garantisce un'eccellente visibilità del prodotto, indipendentemente dalla direzione in cui guarda il cliente. Se il frigorifero è posizionato contro una parete, può essere inclinato di 15 gradi per esporre meglio il prodotto.

Il frigorifero a isola è dotato di un compressore a velocità variabile e di ventole CE ad alta efficienza, per un funzionamento silenzioso e a basso consumo energetico. Si tratta di una caratteristica unica per questo tipo di prodotto. L'unità è facile da spostare grazie alle barre paracolpi tubolari a 360 gradi e alle robuste ruote dotate di freno.

In questo modo può essere spostata facilmente ovunque in negozio. Per quanto riguarda la manutenzione, il frigorifero per area cassa è dotato di un condensatore che non richiede manutenzione e di una piastra di fondo in acciaio inossidabile per garantire una facile pulizia.

### Misure e contenuto

|                            |    |           |
|----------------------------|----|-----------|
| Peso lordo / netto         | kg | 176 / 133 |
| Volume lordo/netto         | l  | 408 / 190 |
| Area totale di esposizione | m² | 1.51      |
| Gamma di temperatura       | °C | -1 a +5   |
| Classe climatica           |    | 3         |

### Design e materiale

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Finitura esterna        | Nero / Vetro                            |
| Finitura interna        | Acciaio inossidabile / vetro            |
| Number of lids          | 2                                       |
| Numero e tipo coperchio | 2 coperchio in vetro curvi e scorrevole |
| Vetri temperati         | Sì                                      |
| Rotelle                 | 4 rotelle, 2 con freno                  |
| Illuminazione interna   | 2 x LED verticali                       |

### Raffreddamento e funzioni

|                        |   |                                     |
|------------------------|---|-------------------------------------|
| Tipo di controller     |   | Elettronico                         |
| Tipo di raffreddamento |   | Ventilato                           |
| Tipo di sbrinamento    |   | Automatico / Ciclo di scongelamento |
| Refrigerante           |   | R290                                |
| Carica refrigerante    | g | 150                                 |
| Termometro             |   | Sì                                  |

### Potenza e consumi

|                            |          |               |
|----------------------------|----------|---------------|
| Classificazione energetica |          | D             |
| Max Ambient                |          | +25°C, 60% RH |
| Consumo energetico         | kWh/24h  | 5.25          |
| Consumo energetico annuale | kWh/anno | 1916          |
| EEL                        | %        | 49.2          |
| Potenza                    |          |               |
| Potenza in ingresso        | W        | 1150          |
| Frequenza / Tensione       | V/Hz     | 220-240/50    |
| Livello rumore             | dB(A)    | 52            |

### Dimensioni

|                                      |    |                    |
|--------------------------------------|----|--------------------|
| Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)   | mm | 1405 x 1210 x 1005 |
| Dim. interne (largh.x prof.x alt.)   | mm | 1210 x 1080 x 342  |
| Dim. imballato (largh.x prof.x alt.) | mm | 1335 x 1170 x 1140 |
| Carico container 40ft                | pz | 36                 |



Coperchi in vetro scorrevole



Luce LED