



SOCA45EXTB

Vetrina

Caratteristiche del prodotto

- Finitura nera
- Raffreddamento ventilato
- Parte anteriore antinebbia vetri
- Kit di collegamento come accessorio
- Illuminazione superiore a LED
- Barre paraurti in acciaio inossidabile
- Eccellente visibilità dei prodotti
- Il vetro frontale si solleva per facilitare la pulizia
- Ripiano posteriore in acciaio inossidabile

Modulo angolare a 45° per vetrina

Questo modulo angolare SOCA è progettato per creare banconi completi e combinabili con altri banconi della stessa gamma. Se cerchi un angolo arrotondato a 90°, puoi combinare due di questi moduli angolari a 45°. Questo modello specifico è largo verso il cliente e più stretto verso il lato del personale. Offriamo anche un modello di dimensioni opposte, a seconda del senso di rotazione del bancone.

Questa vetrina di alta qualità ha un design elegante con vetro antiappannamento, illuminazione superiore a LED e un ampio piano in acciaio inox che resta fresco grazie al raffreddamento ventilato e ai fori per l'aria sul retro del piano. È l'ideale per macellerie e gastronomie che richiedono uno spazio espositivo di grande effetto. Oltre a essere esteticamente gradevole è anche pratico e facile da pulire, grazie all'interno in acciaio inox e al vetro frontale che si solleva verso l'alto e rimane in posizione durante la pulizia. Si prega di notare che se il modulo angolare è installato insieme a un altro contatore SOC, non è possibile aprire contemporaneamente il vetro frontale di entrambe le unità, poiché si rischia di danneggiarlo.

Misure e contenuto

Area totale di esposizione	m²	0.88
Gamma di temperatura	°C	0 a +4
Classe climatica		3
Volume netto	l	90
Volume lordo/netto	l	/ 90
Peso lordo / netto	kg	200 / 160

Design e materiale

Piedi / gambe	Piedi Regolabili
Illuminazione interna	LED
Finitura esterna	Nero RAL9005
Finitura interna	Acciaio inossidabile

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller	Elettronico
Tipo di raffreddamento	Ventilato
Tipo di sbrinamento	Automatico, elettrico
Refrigerante	R290
Carica refrigerante	g 130
Termometro	Sì

Potenza e consumi

Max Ambient	+25°C, 60% RH
Consumo energetico annuale	kWh/anno 1445.4
Consumo energetico	kWh/24h 3.96
Potenza in ingresso	W 610
Frequenza / Tensione	V/Hz 220-240/50
Livello rumore	dB(A) 60

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	x 1120 x 1190
Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	x 900 x 545
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	1400 x 1250 x 1400
Carico container 40ft	pz	8



Controllore digitale



Barre paraurti