



## BK310

Bancone panetteria

### Caratteristiche del prodotto

- Acciaio inossidabile
- Armadio a norma UE
- Raffreddamento ventilato
- Sbrinamento automatico
- Top del tavolo removibile
- Porte a chiusura automatica
- Gambe regolabili

### Misure e contenuto

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Gamma di temperatura | °C | +2 a +8   |
| Classe climatica     |    | 5         |
| Volume netto         | l  | 410       |
| Volume lordo         | l  | 635       |
| Volume lordo/netto   | l  | 635 / 410 |
| Peso lordo / netto   | kg | 170 / 152 |

### Design e materiale

|                            |       |                                           |
|----------------------------|-------|-------------------------------------------|
| Numero anta                |       | 3                                         |
| Numero & tipo anta         |       | 3 ante incernierate a chiusura automatica |
| Carico massimo per ripiani | kg/m² | 18                                        |
| Numero ripieno             | pz    | 3                                         |
| Colore ripiano             |       | Bianco                                    |
| Dimensioni ripiano         |       | 400 x 600 mm                              |
| Numero & tipo ripiano      |       | 3 ripiani in filo metallico bianco        |
| Piedi / gambe              |       | 6 gambe regolabili                        |
| Finitura esterna           |       | SS304                                     |
| Finitura interna           |       | SS304                                     |

### Raffreddamento e funzioni

|                        |   |             |
|------------------------|---|-------------|
| Tipo di controller     |   | Elettronico |
| Tipo di raffreddamento |   | Ventilato   |
| Tipo di sbrinamento    |   | Automatico  |
| Refrigerante           |   | R600a       |
| Carica refrigerante    | g | 95          |
| Termometro             |   | Sì          |

### Potenza e consumi

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Classificazione energetica |          | C          |
| Consumo energetico annuale | kWh/anno | 1000       |
| Consumo energetico         | kWh/24h  | 2.74       |
| EEl                        | %        | 35.2       |
| Potenza in ingresso        | W        | 300        |
| Frequenza / Tensione       | V/Hz     | 220-240/50 |
| Livello rumore             | dB(A)    | 38         |

### Dimensioni

|                                      |    |                     |
|--------------------------------------|----|---------------------|
| Dim. interne (largh.x prof.x alt.)   | mm | 1455 x 680 x 565    |
| Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)   | mm | 2020 x 800 x 860    |
| Dim. imballato (largh.x prof.x alt.) | mm | 2050 x 840 x 920 mm |
| Carico container 40ft                | pz | 28                  |



Facile accesso per pulizia  
filtro polvere



Cassetti disponibili come  
kit separato