



SGD-300E

Frigorifero da conservazione

Caratteristiche del prodotto

- Basso consumo energetico
- Skinplate esterno/interno
- Ideale per il branding
- Porta massiccia reversibile
- Ripiani regolabili in fil di ferro
- Luce interna a LED con interruttore
- Controller digitale e display di temperatura
- Gambe regolabili
- Sbrinamento automatico
- Telaio mobile disponibile come accessorio

Frigorifero da conservazione di altissima qualità a basso

Il frigorifero da conservazione SGD è progettato per il settore dell'ospitalità ed è particolarmente adatto in caso di eventi. Ha un look sofisticato con un esterno antracite e una porta massiccia. Quando diciamo che il frigorifero SGD è adatto agli eventi, è perché è molto robusto. Il gruppo macchina è posizionato strategicamente sotto il vano espositivo per garantire una ventilazione efficiente e per proteggere i componenti più delicati. Per migliorare la mobilità, è disponibile come accessorio un carrello in acciaio inox con ruote robuste, che garantisce uno spostamento facile e sicuro durante gli eventi.

Oltre al design robusto, il frigorifero espositore SDG presenta un'elevatissima efficienza energetica. Il suo sistema di raffreddamento ventilato non solo è efficace nel garantire la temperatura corretta, ma limita il consumo energetico in modo sostanziale, rendendolo un'ottima scelta per le aziende che desiderano contenere i costi di esercizio.

Misure e contenuto

Gamma di temperatura	°C	+2 a +12
Classe climatica		4
Volume netto	l	260
Volume lordo	l	270
Volume lordo/netto	l	270 / 260
Peso lordo / netto	kg	109 / 100,8

Design e materiale

Dimensioni ripiano basso		520 x 369
Numero anta		1
Numero & tipo anta		1 anta massiccia incernierata
Carico massimo per ripiani	kg/m ²	150
Numero ripieno	pz	4
Colore ripiano		Cromato
Dimensioni ripiano		496 x 341 mm
Numero & tipo ripiano		4 regolabile
Piedi / gambe		Piedi Regolabili
Illuminazione interna		LED
Serratura		Sì
Finitura esterna		Antracite RAL 7021
Finitura interna		Argento

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller		Elettronico
Tipo di raffreddamento		Ventilato
Tipo di sbrinamento		Automatico
Refrigerante		R290
Carica refrigerante	g	90
Termometro		Sì

Potenza e consumi

Potenza in ingresso	W	280
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	48

Dimensioni

Dim. interne (largh.x prof.x alt)	mm	520 x 380 x 1445
Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	600 x 580 x 1805
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	1950 x 800 x 575 mm
Carico container 40ft	pz	122



Ventola interna



Ripiani regolabili