



UD1-32

GN3/1 Uni-Drawer

Caratteristiche del prodotto

- Passa facilmente da frigorifero a congelatore
- Spazio di stoccaggio massimizzato
- Adatto per vaschette GN (profondità max. 150 mm)
- Raffreddamento ventilato per abbattimento veloce e temperature uniformi
- Sbrinamento automatico
- Capacità di carico max. per cassetto: 60 kg
- Capacità di carico massima del piano del tavolo: 240 kg

Uni-drawer per vaschette GN3/1

L'uni-drawer UD è dotato di un sistema intelligente che consente di passare dalla refrigerazione alla congelazione con la semplice pressione di un pulsante. Ideale per le cucine professionali con spazi ridotti, ogni modulo garantisce un controllo preciso della temperatura: da -22 a -18 °C per la congelazione oppure da +2 a +8 °C per la refrigerazione.

L'uni-drawer è progettato per contenitori GN con una profondità fino a 150 mm, ma può essere utilizzato anche senza contenitori gastronomi. Il piano superiore rinforzato supporta apparecchiature da cucina pesanti, come friggitori e forni, sfruttando al meglio lo spazio disponibile e creando ulteriore superficie di preparazione.

Con l'uni-drawer UD ottieni una soluzione flessibile e robusta con prestazioni affidabili, progettata per soddisfare le esigenze delle cucine professionali più impegnate.

Misure e contenuto

Peso lordo / netto	kg	105 / 90
Volume netto	l	77
Volume lordo	l	116
Volume lordo/netto	l	116 / 77
Gamma di temperatura	°C	+2 a +8 / -18 a -22
Classe climatica		4

Design e materiale

Finitura esterna		SS304
Finitura interna		SS304
Numero anta		1
Numero & tipo anta		1
Numero & tipo ripiano		
Rotelle		Rotelle
Serratura		No
Cassetti	pz	1
Illuminazione interna		No

Raffreddamento e funzioni

Tipo di raffreddamento		Ventilato
Tipo di sbrinamento		
Refrigerante		R290
Carica refrigerante	g	70

Potenza e consumi

Classificazione energetica		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consumo energetico	kWh/24h	4.49
Consumo energetico	kWh/h	0.19
Consumo energetico annuale	kWh/anno	1638.85
EEl	%	57.9
Potenza in ingresso	W	270
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	42

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	1230 x 700 x 605
Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	1000 x 565 x 205
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	1300 x 760 x 700
Carico container 40ft	pz	81



Da raffreddamento a congelamento con il semplice tocco di un pulsante



Cassetti GN3/1