



UC5210

Sotto bancone GN1/1

Caratteristiche del prodotto

- Acciaio inossidabile
- Sbrinamento automatico
- Porte a chiusura automatica
- Gambe regolabili
- Raffreddamento ventilato

Misure e contenuto

Peso lordo / netto	kg	95 / 82
Volume netto	l	170
Volume lordo	l	180
Volume lordo/netto	l	180 / 170
Gamma di temperatura	°C	-2 a +8
Classe climatica		4

Design e materiale

Finitura esterna	SS304
Finitura interna	SS304
Numero anta	2
Numero & tipo anta	2 ante incernierate a chiusura automatica

Numero ripieno	pz	2
Numero & tipo ripiano	2 ripiani in filo metallico bianco	
Colore ripiano	Bianco	
Dimensioni ripiano	GN1/1	
Piedi / gambe	4 gambe regolabili	
Cassetti	pz	-

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller	Elettronico	
Tipo di raffreddamento	Ventilato	
Tipo di sbrinamento	Automatico	
Refrigerante	R600a	
Carica refrigerante	g	95
Termometro	Sì	

Potenza e consumi

Classificazione energetica	B	
Max Ambient	+30°C, 55% RH	
Consumo energetico	kWh/24h	1.67
Consumo energetico annuale	kWh/anno	610
EEL	%	29.5
Potenza		
Potenza in ingresso	W	300
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	42

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	1360 x 700 x 670
Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	902 x 530 x 389
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	1405 x 750 x 720
Carico container 40ft	pz	72



Ripiani GN1/1



Ruote robuste opzionali