



## MTF250 VS

Congelatore a parete da supermercato

### Caratteristiche del prodotto

- Passa facilmente da frigorifero a congelatore
- Ideale per ottimizzare lo spazio in negozio
- Raffreddamento ventilato dai lati verso il centro
- Ideale con congelatore/frigorifero a pozzetto sottostante
- Compressore a velocità variabile a risparmio energetico
- Porte in vetro riscaldate a chiusura automatica
- Sbrinamento automatico
- Gambe telescopiche

Congelatore/frigorifero a muro a 4 ante per massimizza

Questo nuovissimo modello MTF permette di risparmiare prezioso spazio a pavimento: può essere installato sia come congelatore che come frigorifero ed è perfetto per piccoli negozi, minimarket, macellerie, supermercati ecc. È dotato di ventilazione che va dai lati verso il centro, per riempire completamente l'armadio senza modificare la temperatura.

Combina il congelatore/frigorifero superiore MTF con un congelatore/frigorifero a pozzetto SFI inferiore per massimizzare la presentazione dei prodotti. Le possibilità di configurazione sono tante e può essere posizionato contro una parete o come espositore a isola. L'armadio è dotato di un ripiano di base fisso e di due ripiani in filo metallico che possono essere inclinati e regolati per presentare facilmente i prodotti ai clienti.

### Misure e contenuto

|                            |                |                     |
|----------------------------|----------------|---------------------|
| Area totale di esposizione | m <sup>2</sup> | 1.73                |
| Gamma di temperatura       | °C             | -24 a -18 / -1 a +8 |
| Classe climatica           |                | 4                   |
| Peso lordo / netto         | kg             | 450 / 300           |
| Volume lordo/netto         | l              | 1076 / 650          |

### Design e materiale

|                            |                                                  |                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numero & tipo anta         | 4 ante in vetro riscaldate a chiusura automatica |                                                 |
| Vetri temperati            |                                                  | Sì                                              |
| Dimensioni ripiano basso   |                                                  | 516 x 375                                       |
| Carico massimo per ripiani | kg/m <sup>2</sup>                                | 196                                             |
| Colore ripiano             |                                                  | Bianco                                          |
| Dimensioni ripiano         |                                                  | 516x423                                         |
| Numero & tipo ripiano      |                                                  | 12 ripiani in filo metallico bianco, regolabili |

|                       |                  |                           |
|-----------------------|------------------|---------------------------|
| Piedi / gambe         | Supporto robusto |                           |
| Finitura esterna      |                  | Bianco                    |
| Finitura interna      |                  | Acciaio verniciato bianco |
| Illuminazione interna |                  | LED                       |
| Serratura             |                  | No                        |

### Raffreddamento e funzioni

|                        |   |             |
|------------------------|---|-------------|
| Tipo di controller     |   | Elettronico |
| Tipo di raffreddamento |   | Ventilato   |
| Tipo di sbrinamento    |   | Automatico  |
| Refrigerante           |   | R290        |
| Carica refrigerante    | g | 145         |
| Termometro             |   | Sì          |

### Potenza e consumi

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Classificazione energetica |          | C          |
| Consumo energetico         | kWh/24h  | 9.16       |
| Consumo energetico annuale | kWh/anno | 3344       |
| EEL                        | %        | 24.7       |
| Potenza in ingresso        | W        | 1072       |
| Frequenza / Tensione       | V/Hz     | 220-240/50 |
| Livello rumore             | dB(A)    | 58         |

### Dimensioni

|                                      |    |                      |
|--------------------------------------|----|----------------------|
| Dim. interne (largh.x prof.x alt.)   | mm | 2380 x 480 x 947     |
| Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)   | mm | 2500 x 745 x 2430    |
| Dim. imballato (largh.x prof.x alt.) | mm | 2625 x 790 x 1630 mm |
| Carico container 40ft                | pz | 8                    |



Luce LED interna al telaio  
della porta

Termostato digitale