



RK710X1

Réfrigérateur vertical GN2/1

Caractéristiques du produit

- Coffre en acier inoxydable
- Tablettes GN2/1 réglables
- Commande avec connectivité Bluetooth et NFC
- Données de conformité HACCP pour exportation
- Porte pleine réversible
- Porte à fermeture automatique avec butée à 105°
- Refroidissement ventilé
- Condenseur sans entretien
- Roulettes, dont 2 verrouillables
- Pédale pour ouvrir la porte (à monter soi-même)
- Verrou

Réfrigérateur 1 porte en acier inoxydable pour cuisines

Mesures et contenu

Poids brut / net	kg	143 / 134
Volume net	l	408
Volume brut	l	559
Volume brut / net	l	559 / 408
Plage de température	°C	-2 à +8
Classe climatique		5

Design et matériaux

Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304
Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1 porte pleine à charnières à fermeture automatique
Porte réversible		Oui
Charge max. par tablette	kg/m²	72.6
Nombre de tablettes	pcs	3
Nombre et type de tablettes		3 clayettes grises
Couleur de tablette		Gris
Dimensions des tablettes		GN2/1
Roulettes		4 roulettes
Serrure		Oui
Éclairage intérieur		LED

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique / Dégivrage
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	90
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		A
Consommation électrique par an	kWh/an	263
Consommation d'énergie	kWh/24h	0.72
EEL	%	20.5
Puissance consommée	W	100
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	46

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	740 x 875 x 2090
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	533 x 700 x 1501
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	760 x 905 x 2150
Charge conteneur 40 pieds	pcs	39

RK710X1 est un tout nouveau réfrigérateur basse consommation pour les environnements professionnels. Il consomme 36 % moins d'énergie que le modèle RK710 précédent.

Le robuste acier inoxydable SS304 de ce réfrigérateur vertical peut résister aux conditions d'une cuisine à forte activité. Ce modèle est doté de tablettes réglables au format GN2/1, et la porte s'ouvre à 105 degrés pour faciliter les accès et le chargement. Il suffit d'appuyer sur une pédale en bas de l'armoire pour ouvrir la porte. La porte est réversible. Si vous choisissez de changer le sens d'ouverture de la porte, veuillez noter qu'une autre pédale d'ouverture doit être commandée comme accessoire.

L'armoire est équipée de roues solides, très pratiques pour le nettoyage. Elle est également dotée d'un très efficace groupe de froid ventilé pour maintenir son contenu au frais, et la commande numérique facilite le réglage de la température. Le contrôleur est compatible NFC et Bluetooth. Cela signifie qu'une application vous permet de piloter l'éclairage, de surveiller la température de l'armoire, et même d'exporter des données pour faciliter le reporting.



Pédale de commande d'ouverture de porte



Thermostat numérique