



## UD1-32

GN3/1 Uni-Drawer

### Caractéristiques du produit

- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Espace de stockage maximisé
- Compatible avec les bacs GN (150 mm de profondeur max.)
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Dégivrage automatique
- Charge maximale par tiroir : 60 kg
- Charge maximale du module table top : 240 kg

Uni-drawer pour bacs GN 3/1

Le uni-drawer UD est équipé d'un système intelligent permettant de passer de la réfrigération à la congélation d'une simple pression sur un bouton. Idéal pour les cuisines professionnelles où l'espace est limité, chaque module offre un contrôle précis de la température : de -22 à -18 °C pour la congélation ou de +2 à +8 °C pour la réfrigération.

Le uni-drawer est conçu pour accueillir des bacs GN jusqu'à 150 mm de profondeur, mais peut également être utilisé sans bacs gastronomiques. Son plateau supérieur renforcé supporte des équipements de cuisson lourds, tels que des friteuses ou des fours, et permet de transformer un espace précieux en surface de préparation supplémentaire.

Avec le uni-drawer UD, vous bénéficiez d'une solution flexible et robuste offrant des performances fiables, conçue pour répondre aux exigences des cuisines professionnelles les plus actives.

### Mesures et contenu

|                      |    |                     |
|----------------------|----|---------------------|
| Poids brut / net     | kg | 105 / 90            |
| Volume net           | l  | 77                  |
| Volume brut          | l  | 116                 |
| Volume brut / net    | l  | 116 / 77            |
| Plage de température | °C | +2 à +8 / -18 à -22 |
| Classe climatique    |    | 4                   |

### Design et matériaux

|                             |     |           |
|-----------------------------|-----|-----------|
| Finition extérieure         |     | SS304     |
| Finition intérieure         |     | SS304     |
| Nombre de porte             |     | 1         |
| Nombre et type de porte     |     | 1         |
| Nombre et type de tablettes |     |           |
| Roulettes                   |     | Roulettes |
| Serrure                     |     | Non       |
| Tiroirs                     | pcs | 1         |
| Éclairage intérieur         |     | Non       |

### Froid et fonctions

|                       |   |         |
|-----------------------|---|---------|
| Type de réfrigération |   | Ventilé |
| Type de dégivrage     |   |         |
| Fluide frigorigène    |   | R290    |
| Charge de gaz         | g | 70      |

### Puissance et consommation

|                                |         |               |
|--------------------------------|---------|---------------|
| Classe énergétique             |         | D             |
| Max Ambient                    |         | +30°C, 55% RH |
| Consommation d'énergie         | kWh/24h | 4.49          |
| Consommation d'énergie         | kWh/h   | 0.19          |
| Consommation électrique par an | kWh/an  | 1638.85       |
| EEl                            | %       | 57.9          |
| Puissance consommée            | W       | 270           |
| Tension / Fréquence            | V/Hz    | 220-240/50    |
| Niveau sonore                  | dB(A)   | 42            |

### Dimensions

|                                |     |                  |
|--------------------------------|-----|------------------|
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm  | 1230 x 700 x 605 |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm  | 1000 x 565 x 205 |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm  | 1300 x 760 x 700 |
| Charge conteneur 40 pieds      | pcs | 81               |



Passage de réfrigération à congélation à l'aide d'un simple bouton



Tiroirs GN3/1