



FS1280

Frigoriferi per bottiglie

Caratteristiche del prodotto

- Anta in vetro incernierata con telaio in alluminio
- Porta reversibile
- Ripiani regolabili
- Piedini regolabili
- Illuminazione interna a LED
- Raffreddamento a ventola

Misure e contenuto

Peso lordo / netto	kg	78 / 73
Volume netto	l	290
Volume lordo	l	305
Volume lordo/netto	l	305 / 290
Gamma di temperatura	°C	+2 a +12
Classe climatica		4

Design e materiale

Finitura esterna		Bianco
Finitura interna		ABS
Numero anta		1
Numero & tipo anta		1 anta in vetro incernierata
Anta reversibile		Sì
Numero ripieno	pz	4
Numero & tipo ripiano		4 ripiani in filo metallico bianco
Colore ripiano		Bianco
Dimensioni ripiano		498 x 405 mm
Carico massimo per ripiani	kg/m²	196
Piedi / gambe		2 piedi regolabili
Rotelle		2 rotelle
Serratura		Sì
Vetri temperati		Sì
Illuminazione interna		LED

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller		Meccanico
Tipo di raffreddamento		Funzionamento a ventola
Tipo di sbrinamento		Automatico
Tipo di compressore		AS APPROVED IN CE-APPROVAL
Refrigerante		R600a
Carica refrigerante	g	70
Termometro		Sì

Potenza e consumi

Classificazione energetica		D
Consumo energetico	kWh/24h	2
Consumo energetico annuale	kWh/anno	730
EEL	%	48
Potenza in ingresso	W	266
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	45

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	595 x 640 x 1635
Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	462 x 505 x 1355
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	680 x 710 x 1740
Carico container 40ft	pz	54



Maniglia resistente



Serratura