TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

NIC502SC-SO

Congelatori per gelato sfuso

Caratteristiche del prodotto
- Vetro igienico in vetro curvo
- Coperchi scorrevoli piatti in vetro con chiusura
- Ottime possibilità di branding
- Illuminazione interna a LED
- Rotelle con freni
- Termometro digitale
- Rivestimento interno bianco rivestito a polvere
- Opzionale - Contenitori per gelato per vaschette in plastica
- Classe climatica 5 per prestazioni elevate in ambienti caldi

Espositore fisso per gelato sfuso

Il congelatore per gelato NIC-SC-SO offre un design elegante a un prezzo accessibile. Presenta una finitura superiore arrotondata, angoli curvi e un coperchio in vetro curvo per una presentazione ottimale del prodotto, mentre i coperchi scorrevoli riducono al minimo il consumo energetico quando non è in uso. Il congelatore è dotato di illuminazione a LED nella parte anteriore, che assicura che i gusti di gelato siano sempre ben illuminati. Il NIC-SC-SO è dotato di robuste rotelle per facilitarne la mobilità.

Si prega di notare che il congelatore è dotato di cestelli standard, ma se avete bisogno di cestelli adatti a vaschette di gelato da 5 litri, questi sono disponibili come optional. Il tipo e il numero devono essere ordinati nella sezione accessori. Questi cestelli sono adatti a vaschette di plastica da 5 litri - le vaschette Napoli non sono compatibili.

Contenitori ideali per il gelato
- Per contenitori di plastica (5L): 3x n. articolo 14707 (12x 5L)
- Per contenitori di plastica (4L): 8x n. articolo 21286 (16x 4L)

Misure e contenuto		
Peso lordo / netto	kg	155 / 138,5
Capacità di servizio		11 contenitori di plastica (5L) / 16 contenitori di plastica (4L) /
Capacità di stoccaggio (sotto)		22 contenitori di plastica (5L) / 22 contenitori di plastica (4L)
Gamma di temperatura	°C	-24 a -14
Classe climatica		5
Design e materiale		
Finitura esterna		Bianco
Finitura interna		Acciaio verniciato bianco
Vetri temperati		Sì
Rotelle		4 rotelle, 2 con freno
Serratura		Sì
Illuminazione interna		LED
Raffreddamento e funzioni		
Tipo di controller		Meccanico
Tipo di raffreddamento		Statico
Tipo di sbrinamento		Manuale
Refrigerante		R290
Carica refrigerante	g	110
Termometro		Sì
Potenza e consumi		
Classificazione energetica		D
Max Ambient		+40°C, 40% RH
Consumo energetico	kWh/24h	2.27
Consumo energetico annuale	kWh/anno	828.55
EEI	%	43.9
Potenza		
Potenza in ingresso	W	265
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	45
Dimensioni		
Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	1570 x 650 x 885
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	1650 x 760 x 855
Carico container 40ft	pz	42

Scooping basket option

Rotelle con e senza freno