TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



GVC38-200

Frigorifero a vetrina GN1/3

Caratteristiche del prodotto
- Acciaio inossidabile
- Struttura in vetro per proteggere i cibi
- Adatto a vaschette GN1/3 (non fornite)
- Controller digitale e display di temperatura
- Raffreddamento statico
- Piedini regolabili

Unità superiore refrigerata per teglie GN1/3

GVC è progettato per soddisfare le esigenze della ristorazione veloce. Per pizzerie, fast-food o paninoteche, questa vetrina refrigerata semplifica la preparazione dei cibi, assicurando che tutto ciò che serve sia organizzato e pronto all'uso. L'unità superiore può contenere teglie gastronorm (non incluse): per ulteriori informazioni sulla capacità di questa unità specifica, consultare le specifiche tecniche.

GVC mantiene le temperature a un livello ottimale grazie a un sistema di raffreddamento statico affidabile. In questo modo gli ingredienti sono sempre freschi e pronti per essere utilizzati, mentre la funzione di sbrinamento manuale impedisce l'accumulo di ghiaccio per un funzionamento sempre al top.

In resistente acciaio inossidabile SS201, il ripiano superiore è robusto e dotato di una protezione antistarnuti in vetro. Igiene garantita, alimenti protetti ed eccellente visibilità per un rapido accesso ai condimenti. Perfetto per le attività in cui velocità e qualità sono essenziali, GVC è progettato per ottimizzare il processo di preparazione degli alimenti.

Misure e contenuto		
Capacità vaschette GN	pz	9 x GN1/3
Gamma di temperatura	°C	+2 a +8
Volume netto	l	63.9
Volume lordo	l	75.4
Volume lordo/netto	l	75,4 / 63,9
Peso lordo / netto	kg	42,5 / 37
Design e materiale		
Vetri temperati		Sì
Piedi / gambe		Piedi Regolabili
Finitura esterna		SS201
Finitura interna		SS201
Raffreddamento e funzioni		
Tipo di controller		Elettronico
Tipo di raffreddamento		Statico
Tipo di sbrinamento		Manuale
Refrigerante		R600a
Carica refrigerante	g	45
Termometro		Sì
Potenza e consumi		
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consumo energetico annuale	kWh/anno	1069
Consumo energetico	kWh/24h	2.93
Potenza		
Potenza in ingresso	W	122
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	40
Dimensioni		
Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	2000 x 395 x 448
Dim. interne (largh.x prof.x alt)	mm	1650 x 305 x 150
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	2100 x 435 x 280
Carico container 40ft	pz	168



Struttura in vetro per proteggere i cibi



Adatto a vaschetta/e GN1/3 (non fornita/e)