



FS1002S

Réfrigérateur vitré

Caractéristiques du produit

- Portes vitrées coulissantes à fermeture automatique
- Éclairage interne vertical LED
- Tablettes ajustables
- Revêtement laqué
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé

Vitrine réfrigérée 2 portes à portes coulissantes

La gamme FS est dépourvue de caisson lumineux. Cela permet de gagner un peu de hauteur à l'intérieur pour un look plus épuré.

Ce sont des appareils polyvalents, convenant aussi bien aux boissons qu'aux produits laitiers (lait, fromage, etc.) et aux sandwiches, ce qui les rend particulièrement intéressants pour les supermarchés, épiceries, magasins et cafés.

Ce modèle est proposé par défaut avec intérieur et extérieur blancs. Il est fourni avec 5 clayettes grilles réglables et 2 portes coulissantes vitrées à fermeture automatique.

Mesures et contenu

Poids brut / net	kg	176 / 163
Volume net	l	540
Volume brut	l	730
Volume brut / net	l	730 / 540
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4

Design et matériaux

Finition extérieure	Blanc RAL9016
Finition intérieure	Acier peint en blanc
Nombre de porte	2
Nombre et type de porte	2 porte vitrée coulissante à fermeture automatique

Porte réversible	Non
Nombre de tablettes	pces 5
Nombre et type de tablettes	5 clayettes blanches
Couleur de tablette	Blanc
Dimensions des tablettes	870 x 470 mm
Dimensions de la tablette inférieure	mm 870 x 475
Charge max. par tablette	kg/m² 196
Pieds	4 pieds ajustables
Roulettes	4 roulettes
Serrure	Oui
Vitrage de sécurité	Oui
Type de caisson	-
Éclairage intérieur	LED

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Type de compresseur	STANDARD
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g 120
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique	F
Consommation d'énergie	kWh/24h 5.96
Consommation électrique par an	kWh/an 2175
EEL	% 72
Puissance	
Puissance consommée	W 450
Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Niveau sonore	dB(A) 48

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 1000 x 735 x 1990
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 890 x 573 x 1533
Dimensions emballées (LxPxH)	mm 1060 x 800 x 2160
Charge conteneur 40 pieds	pces 28



Lumière interne verticale



Thermostat numérique