



FSC1950H

Frigoriferi per espositori

Caratteristiche del prodotto

- Copertura illuminata
- Illuminazione interna verticale
- Ripiani regolabili
- Piedini regolabili
- Raffreddamento ventilato
- Ante in vetro incernierate con telaio in alluminio

Frigorifero espositore a 2 porte con copertura

La gamma FSC presenta una copertura illuminata. La possibilità di personalizzazione del marchio rende il prodotto accattivante e stimola gli acquisti di impulso. L'unità mantiene le bevande fredde, presentando e promuovendo al meglio i prodotti.

Questo modello rappresenta una scelta molto comune per negozi, minimarket e supermarket. Questo modello presenta esterni e interni bianchi come standard. È dotato di 5 ripiani regolabili in filo metallico bianco, 2 porte in vetro incernierate a chiusura automatica e 2 luci LED verticali a tutta lunghezza all'interno del telaio della porta e una copertura con luci LED.

Misure e contenuto

Peso lordo / netto	kg	210 / 200
Volume netto	l	710
Volume lordo	l	875
Volume lordo/netto	l	875 / 710
Gamma di temperatura	°C	+2 a +10
Classe climatica		4

Design e materiale

Finitura esterna		Bianco RAL9016
Finitura interna		Acciaio verniciato bianco
Numero anta		2
Numero & tipo anta		2 ante in vetro incernierate
Anta reversibile		No
Numero ripieno	pz	5
Numero & tipo ripiano		5 ripiani in filo metallico bianco
Colore ripiano		Bianco
Dimensioni ripiano		985 x 555 mm
Carico massimo per ripiani	kg/m²	196
Piedi / gambe		4 piedi regolabili
Rotelle		4 rotelle
Serratura		Sì
Vetri temperati		Sì
Illuminazione copertura		LED
Tipo copertura		Forma a D
Illuminazione interna		Sì

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller		Elettronico
Tipo di raffreddamento		Ventilato
Tipo di sbrinamento		Automatico
Tipo di compressore		AS APPROVED IN CE-APPROVAL
Refrigerante		R290
Carica refrigerante	g	125
Termometro		Sì

Potenza e consumi

Classificazione energetica		F
Consumo energetico	kWh/24h	6.4
Consumo energetico annuale	kWh/anno	2336
EEL	%	66
Potenza in ingresso	W	490
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	48

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	1110 x 875 x 2010
Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	1000 x 750 x 1533
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	1180 x 910 x 2100
Carico container 40ft	pz	22



Maniglie resistenti



Luce interna verticale