



UR600X1

Frigoriferi per stoccaggio GN2/1

Caratteristiche del prodotto

- Esterno in acciaio inossidabile
- Ripiani regolabili GN2/1
- Maniglia integrata
- Raffreddamento a ventola
- Controller digitale e display di temperatura
- Piedini regolabili con rotelle posteriori
- Serratura

Frigorifero a 1 anta con ripiani GN2/1, acciaio inossidabile

TEFCOLD UR è un frigorifero da conservazione classico che unisce l'affidabilità consolidata nel tempo a un design pulito, con una pratica maniglia integrata. Questo modello in particolare vanta un consumo energetico estremamente ridotto, pari al 57% in meno rispetto al modello precedente.

Ideale per ambienti di ristorazione esigenti, questo armadio refrigerato è dotato di ripiani regolabili GN2/1 con una notevole capacità di carico fino a 25 kg per ripiano. Questo frigorifero da conservazione è dotato di raffreddamento a ventola e la temperatura è facile da impostare con un termostato digitale.

La gamma UR è disponibile in vari colori e dimensioni ed è possibile scegliere tra modelli con anta massiccia o in vetro. Per i congelatori, vedere la gamma UF.

Misure e contenuto

Peso lordo / netto	kg	97 / 90
Volume netto	l	570
Volume lordo	l	620
Volume lordo/netto	l	620 / 570
Gamma di temperatura	°C	-2 a +8
Classe climatica		4

Design e materiale

Finitura esterna		SS430
Finitura interna		Bianco
Numero anta		1
Tipo anta		anta massiccia incernierata
Numero & tipo anta		1 anta massiccia incernierata
Anta reversibile		No
Numero ripieno	pz	4
Numero & tipo ripiano		4 ripiani in filo metallico bianco
Colore ripiano		Bianco
Dimensioni ripiano		GN2/1
Dimensioni ripiano basso	mm	654 x 330
Carico massimo per ripiani	kg/m²	196
Piedi / gambe		2 piedi regolabili
Rotelle		2 rotelle
Serratura		Sì
Illuminazione interna		No

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller		Elettronico
Tipo di raffreddamento		Funzionamento a ventola
Tipo di sbrinamento		Automatico / Ciclo di scongelamento
Refrigerante		R600a
Carica refrigerante	g	70
Termometro		Sì

Potenza e consumi

Classificazione energetica		A
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consumo energetico	kWh/24h	0.79
Consumo energetico annuale	kWh/anno	288
EEl	%	21.9
Potenza		
Potenza in ingresso	W	95
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	45

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	777 x 735 x 1895
Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	653 x 580 x 1660
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	840 x 765 x 2100
Carico container 40ft	pz	42



Progettato per
contenitori GN1/1, non
forniti



Ruote robuste opzionali