



LPD1200C/BLACK

Banconi espositori refrigerati

Caratteristiche del prodotto

- Telaio in acciaio inossidabile e vetro lucido nero
- Luce LED sotto ciascun ripiano
- Ripiani regolabili (a un gradino)
- Porta/e posteriore/i in vetro scorrevole/i
- Piedini e rotelle regolabili
- Copertura/parte frontale curva in vetro
- Doppi vetri
- Parte anteriore antinebbia vetri

Bancone espositore refrigerato con parte anteriore e su

La gamma LPD è costituita da banconi espositori refrigerati di alta qualità. È realizzata con materiali di qualità e presenta caratteristiche eccezionali come la parte anteriore anti appannamento, i doppi vetri per ridurre il consumo energetico e i costi di gestione e luci LED sotto ogni ripiano in vetro smerigliato. Il bancone refrigerato in vetro è dotato di un efficiente sistema di raffreddamento ventilato che mantiene freschi gli alimenti, i dolci e le torte, mentre le porte scorrevoli sul lato posteriore consentono di caricare e servire con facilità i prodotti. La gamma LPD è disponibile in diverse dimensioni e anche in un modello con parte frontale in vetro piatto.

Misure e contenuto

Peso lordo / netto	kg	309 / 269
Volume netto	l	218
Volume lordo	l	328
Volume lordo/netto	l	328 / 218
Area totale di esposizione	m²	2.01
Gamma di temperatura	°C	+2 a +8
Classe climatica		3

Design e materiale

Finitura esterna	Acciaio inossidabile / vetro	
Finitura interna	Acciaio inossidabile / vetro	
Numero anta	2	
Numero & tipo anta	2 ante in vetro scorrevoli	
Numero ripieno	pz	3
Numero & tipo ripiano	3 ripiani in vetro + base	
Dimensioni ripiano	105x23 / 105x28 / 105x33 / 105x44	
Carico massimo per ripiani	kg/m²	33.7
Piedi / gambe	4 piedi regolabili	
Rotelle	4 rotelle	
Vetri temperati	Sì	
Illuminazione interna	LED	

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller	Elettronico	
Tipo di sbrinamento	Automatico	
Refrigerante	R290	
Carica refrigerante	g	130
Termometro	Sì	

Potenza e consumi

Classificazione energetica	D	
Consumo energetico	kWh/24h	12.58
Consumo energetico annuale	kWh/anno	4592
EEL	%	38
Potenza in ingresso	W	580
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	58

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	1205 x 745 x 1360
Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	1050 x 580 x 780
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	1260 x 800 x 1480
Carico container 40ft	pz	23



Espositore pasticceria



Ante scorrevoli