



BA31S-3

Retrobanconi

Caratteristiche del prodotto

- Classe energetica UE B
- Ca. il 59% in più di efficienza energetica rispetto alla gamma BA precedente
- Doppi vetri temperati
- Compressore a velocità variabile a risparmio energetico
- Porta in vetro scorrevole a chiusura automatica
- Raffreddamento ventilato per abbattimento veloce e temperature uniformi
- Termostato elettronico di facile accesso
- Ripiani regolabili dietro ogni porta
- Illuminazione interna a LED
- Serratura

Retro bar di alta qualità a basso consumo energetico

BA è la nostra gamma di retro bar di alta qualità. È stata aggiornata e ora consuma in media il 59% di energia in meno rispetto ai modelli precedenti della stessa gamma. Il retro bar è dotato di raffreddamento ventilato per un breve tempo di estrazione, per soddisfare la richiesta di bevande fredde da parte dei clienti. La temperatura si regola facilmente tramite il termostato elettronico.

Il retro bar è realizzato con materiali robusti e dispone di ripiani cromati regolabili con fili posizionati in modo ravvicinato, che garantiscono un'elevata capacità e stabilità. Inoltre, dispone di ante scorrevoli in alluminio a chiusura automatica con doppio vetro temperato. Ciò contribuisce al risparmio energetico e ad una grande visibilità del prodotto.

La gamma BA è disponibile anche nella variante con ante incernierate.

Misure e contenuto

Peso lordo / netto	kg	101 / 94
Volume netto	l	288
Volume lordo	l	311
Volume lordo/netto	l	311 / 288
Area totale di esposizione	m²	0.84
Gamma di temperatura	°C	+2 a +10
Classe climatica		4

Design e materiale

Finitura esterna	Nero	
Finitura interna	Stucco alluminio	
Numero anta	3	
Numero & tipo anta	3 ante in vetro scorrevoli	
Anta reversibile	No	
Numero ripieno	pz	6
Numero & tipo ripiano	6 ripiani in filo metallico cromato	
Colore ripiano	Cromato	
Dimensioni ripiano	400x318 / 432x318 mm	
Piedi / gambe	4 piedi regolabili	

Serratura	Sì
Illuminazione interna	LED
Vetri temperati	Sì

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller		Elettronico
Tipo di raffreddamento		Ventilato
Tipo di sbrinamento		Automatico
Carica refrigerante	g	90
Refrigerante		R290
Termometro		Sì

Potenza e consumi

Classificazione energetica		B
Consumo energetico annuale	kWh/anno	635
Consumo energetico	kWh/24h	1.74
EEl	%	12
Potenza in ingresso	W	125
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	44

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	1350 x 533 x 900
Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	1265 x 418 x 734
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	1435 x 575 x 970
Carico container 40ft	pz	64



Supporto anta per



Termostato elettronico

riempire l'armadietto