



NIC301SC

Congelatore di gelato

Caratteristiche del prodotto

- Comprende un set completo di cestini
- Coperchi scorrevoli piatti in vetro con chiusura
- Ottime possibilità di branding
- Termometro digitale
- Rotelle con freni
- Classe climatica 5 per prestazioni elevate in ambienti caldi

Congelatore a pozzetto elegante, con coperchi piatti e scorrevoli

La gamma NIC-SC è composta da congelatori a pozzetto eleganti e compatti per esposizione. I congelatori sono dotati di angoli curvi, bordi arrotondati e coperchi in vetro piatti e scorrevoli.

Molto stabile e robusto, dotato tuttavia di ruote per poter essere spostato comodamente in negozio.

Le numerose misure rendono questo modello perfetto per piccoli negozi e gastronomie con spazi limitati, ma anche per negozi più grandi, stazioni di servizio, supermercati, ecc.

Tutti i modelli sono ecologici e possono essere marchiati per presentare al meglio il contenuto.

Ideale per esporre cibi surgelati, compresi gelati e ghiaccioli. La temperatura può essere tenuta attorno ai -14°C per il gelato e attorno ai -21°C per altri cibi surgelati.

Tutti i modelli hanno coperchi in vetro con un lucchetto di sicurezza. Sono dotati inoltre di uno scarico di scongelamento per pulire l'unità.

Misure e contenuto

Gamma di temperatura	°C	-24 a -14
Classe climatica		5
Volume netto	l	218
Volume lordo	l	288
Volume lordo/netto	l	288 / 218
Peso lordo / netto	kg	70 / 62

Design e materiale

Vetri temperati		Sì
Number of lids		2
Numero e tipo coperchio		2 coperchi in vetro temprato piani e scorrevoli

Numero cestino	pz	4
Numero & tipo cestino		4 Cestini in filo metallico, bianco
Numero di cestini max	pz	4
Rotelle		4 rotelle, 2 con freno

Serratura		Sì
Finitura esterna		Bianco

Finitura interna		Acciaio verniciato bianco
------------------	--	---------------------------

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller		Meccanico
Tipo di raffreddamento		Statico
Tipo di sbrinamento		Manuale
Refrigerante		R290
Carica refrigerante	g	85
Termometro		Sì

Potenza e consumi

Classificazione energetica		D
Max Ambient		+40°C, 40% RH
Consumo energetico annuale	kWh/anno	555
Consumo energetico	kWh/24h	1.52
EEL	%	37.4
Potenza		
Potenza in ingresso	W	141
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	45

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	1030 x 650 x 885
Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	890 x 510 x 576
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	1100 x 765 x 940
Carico container 40ft	pz	64



Rivestimento interno



Schermo con display

verniciato bianco

illuminato opzionale
(accessorio)