



BERMUDA VIEW RV13

Belüftete Speiseeisvitrine

Produkteigenschaften

- Gute Produktsichtbarkeit durch niedrige Frontscheibe
- Perfekte Temperaturverteilung
- Beheiztes Glas zur Vermeidung von Kondensation
- Für Eiscreme-Behälter geeignet (nicht inbegriffen)
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Leicht zugängliches Lagerfach
- Nachtvorhang zur Aufrechterhaltung der Temperatur
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung

Umluftgekühlte Eisvitrine mit Vorratsfach

Die Speiseeisvitrine Bermuda View RV10 bietet Platz für 10 Eisschalen. Ihr Umluftkühlsystem sorgt dafür, dass Ihre Eiscreme auf der perfekten Serviertemperatur gehalten wird. Darüber hinaus ist die Eisvitrine mit einem separaten gekühlten Vorratsfach im Unterbau ausgestattet, was ein schnelles Auffüllen der Vitrine ermöglicht, ohne sich vom Gerät entfernen zu müssen.

Bei der Bermuda View-Reihe steht die Präsentation der Eiscreme im Mittelpunkt. Die Geräte haben daher eine Flachglas-Front für bessere Sichtbarkeit. Das Bermuda-Modell hat eine glatte, gebogene Verglasung, die sowohl praktisch als auch elegant ist, und die Glasfront ist beheizt, um Kondensation zu vermeiden. Dieses Gerät ist mit Rollen für einfache Manövrierbarkeit und interner LED-Beleuchtung ausgestattet, die Ihre Produkte ins rechte Licht setzt. Dank ihrer außergewöhnlichen Mischung aus Qualität und Erschwinglichkeit sind die Bermuda-Modelle bei Eiscreme-Anbietern eine beliebte Wahl.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	255 / 235
		/ 13 Napoli-Behälter (5L)
		/ 14 Napoli-Behälter (5L)

Gesamtanzeigefläche	m²	0.84
Temperaturbereich	°C	-16 bis -10
Klimaklasse		7

Design und Material

Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß
Gehärtetes Glas	Ja
Lenkrollen	4 Rollen
Schloss	Nein
Innenbeleuchtung	LED

Kühlung und Funktionen


Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch, Heißgas
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	2 x 125
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch


Energieklasse	D	
Max. Umgebungstemperatur	+35°C, 75% RH	
Energieverbrauch	kWh/24h	22.8
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	8322
EEL	%	45.1
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	1600
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	56

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	1670 x 814 x 1354
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1740 x 860 x 1455
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	13



Verstärkte Rollen



Nachtvorhang zur Aufrechterhaltung der Temperatur