



CBC410

Arrière de bar

Caractéristiques du produit

- Matériel robuste pour usage intensif
- Portes à fermeture automatique
- Intérieur en acier inoxydable
- Tablettes en acier SS304 ajustables
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé
- Tiroirs en option

Arrière-bar à usage intensif avec portes pleines

La gamme CBC regroupe nos modèles d'arrière-bars spécialement conçus pour les environnements à forte activité ayant besoin de renforcer leur capacité de stockage réfrigéré.

L'arrière-bar est équipé d'un groupe de froid ventilé pour une rapide descente en température afin de ne jamais manquer de boissons fraîches pour les clients qui ont soif. La prise d'air et l'évacuation d'air se trouvent en façade pour faciliter l'intégration de l'arrière-bar dans un aménagement existant.

Les arrière-bars CBC sont dotés de portes pleines à fermeture automatique, d'un éclairage interne à LED, de tablettes réglables en acier inoxydable, et d'une finition intérieure en acier inoxydable à effet miroir.

Il est possible de remplacer les portes par des tiroirs, prière de contacter notre équipe commerciale pour de plus amples informations.

Mesures et contenu

Poids brut / net	kg	172 / 167
Volume net	l	605
Volume brut	l	630
Volume brut / net	l	630 / 605
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4

Design et matériaux

Finition extérieure		Noir
Finition intérieure		Miroir poli SS430
Nombre de porte		4
Nombre et type de porte		4 portes à charnières à fermeture automatique
Porte réversible		Non
Nombre de tablettes	pces	8
Nombre et type de tablettes		8 tablettes inox 304
Couleur de tablette		Inox 304
Pieds		10 pieds ajustables
Serrure		Oui
Éclairage intérieur		Non

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Charge de gaz	g	95
Fluide frigorigène		R290
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		C
Consommation électrique par an	kWh/an	1160
Consommation d'énergie	kWh/24h	3.18
EEL	%	37.3
Puissance consommée	W	350
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2542 x 513 x 860
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	2162 x 415 x 760
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2650 x 580 x 1050
Charge conteneur 40 pieds	pces	32



Tiroirs en option



Tablettes ajustables