



BK210SP

Bancone panetteria

Caratteristiche del prodotto

- Sbrinamento automatico
- Armadio a norma UE
- Top del tavolo removibile con paraspruzzi
- Porte a chiusura automatica
- Acciaio inossidabile
- Raffreddamento ventilato
- Gambe regolabili

Bancone panetteria - 400 x 600 mm - 2 ante

Il banco BK è progettato specificamente per i panifici; pertanto, gli armadietti presentano dimensioni Euronorm con guide per vassoi da panificio (400 x 600 mm). Il banco è realizzato in acciaio inossidabile SS304 per garantire una lunga durata, mentre un efficiente sistema di raffreddamento ventilato assicura la freschezza degli ingredienti. La temperatura è facilmente regolabile tramite un controller digitale.

Misure e contenuto

Peso lordo / netto	kg	155 / 140
Volume netto	l	268
Volume lordo	l	428
Volume lordo/netto	l	428 / 268
Gamma di temperatura	°C	+2 a +8
Classe climatica		5

Design e materiale

Finitura esterna		SS304
Finitura interna		SS304
Numero anta		2
Numero & tipo anta		2 ante incernierate a chiusura automatica
Anta reversibile		No
Numero ripieno	pz	2
Numero & tipo ripiano		2 ripiani in filo metallico bianco
Carico massimo per ripiani	kg/m²	18
Colore ripiano		Bianco
Dimensioni ripiano		400 x 600 mm
Piedi / gambe		4 gambe regolabili

Rotelle

Serratura		No
-----------	--	----

Vetri temperati		No
-----------------	--	----

Cassetti	pz	-
----------	----	---

Illuminazione interna		No
-----------------------	--	----

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller		Elettronico
--------------------	--	-------------

Tipo di raffreddamento		Ventilato
------------------------	--	-----------

Tipo di sbrinamento		Automatico
---------------------	--	------------

Refrigerante		R600a
--------------	--	-------

Carica refrigerante	g	95
---------------------	---	----

Termometro		Sì
------------	--	----

Potenza e consumi

Classificazione energetica		B
----------------------------	--	---

Max Ambient		+40°C, 40% RH
-------------	--	---------------

Consumo energetico	kWh/24h	1.76
--------------------	---------	------

Consumo energetico	kWh/h	0.073
--------------------	-------	-------

Consumo energetico annuale	kWh/anno	642
----------------------------	----------	-----

EEl	%	25.94
-----	---	-------

Potenza in ingresso	W	300
---------------------	---	-----

Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
----------------------	------	------------

Livello rumore	dB(A)	38
----------------	-------	----

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	1510 x 800 x 960
------------------------------------	----	------------------

Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	945 x 680 x 565
------------------------------------	----	-----------------

Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	1540 x 830 x 1010
--------------------------------------	----	-------------------

Carico container 40ft	pz	30
-----------------------	----	----



Facile accesso per pulizia
filtro polvere



Cassetti disponibili come
kit separato