TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

LPD1200F/BLACK

Banconi espositori refrigerati

Caratteristiche del prodotto
- Telaio in acciaio inossidabile e vetro lucido nero
- Luce LED sotto ciascun ripiano
- Ripiani regolabili (a un gradino)
- Porta/e posteriore/i in vetro scorrevole/i
- Piedini e rotelle regolabili
- Copertura piatta in vetro
- Doppi vetri
- Parte anteriore antinebbia vetri

Bancone espositore refrigerato con parte anteriore e su

La gamma LPD è costituita da banconi espositori refrigerati di alta qualità. È realizzata con materiali di qualità e presenta caratteristiche eccezionali come la parte anteriore anti appannamento, i doppi vetri per ridurre il consumo energetico e i costi di gestione e luci LED sotto ogni ripiano in vetro smerigliato. Il bancone refrigerato in vetro è dotato di un efficiente sistema di raffreddamento ventilato che mantiene freschi gli alimenti, i dolci e le torte, mentre le porte scorrevoli sul lato posteriore consentono di caricare e servire con facilità i prodotti. La gamma LPD è disponibile in diverse dimensioni e anche in un modello con parte frontale in vetro curvo.

Misure e contenuto		
Peso lordo / netto	kg	255 / 206
Volume netto	l	191
Volume lordo	l	377
Volume lordo/netto	l	377 / 191
Area totale di esposizione	m²	1.85
Gamma di temperatura	°C	+2 a +8
Classe climatica		3
Design e materiale		
Finitura esterna		Acciaio inossidabile / vetro
Finitura interna		Acciaio inossidabile / vetro
Numero anta		2
Numero & tipo anta		2 ante in vetro scorrevoli
Numero ripieno	pz	2
Numero & tipo ripiano		2 ripiani in vetro + base
Dimensioni ripiano		105x33 / 105x33 / 105x44
Carico massimo per ripiani	kg/m²	33.7
Piedi / gambe		4 piedi regolabili
Rotelle		4 rotelle
Vetri temperati		Sì
Illuminazione interna		LED
Raffreddamento e funzioni		
Tipo di controller		Elettronico
Tipo di sbrinamento		Automatico
Refrigerante		R290
Carica refrigerante	g	130
Termometro		Sì
Potenza e consumi		
Classificazione energetica		D
Consumo energetico	kWh/24h	11.13
Consumo energetico annuale	kWh/anno	4062
EEI	%	36
Potenza in ingresso	W	580
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	58
Dimensioni		
Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	1205 x 745 x 1209
Dim. interne (largh.x prof.x alt)	mm	1140 x 510 x 670
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	1260 x 800 x 1320
Carico container 40ft	pz	46

Espositore pasticceria

Ante scorrevoli