



FSC1200S

Refroidisseur de présentation

Caractéristiques du produit

- Portes vitrées coulissantes à fermeture automatique
- Canopée lumineux
- Éclairage interne vertical
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé

Vitrine réfrigérée 2 portes avec caisson

La gamme FSC est équipée d'un caisson lumineux. Un branding personnalisé attire l'œil et encourage les achats impulsifs. L'appareil maintient les boissons au froid tout en mettant les produits en valeur.

Ce modèle rencontre un grand succès dans les petits magasins, les épiceries et les supermarchés. Il est proposé par défaut avec intérieur et extérieur blancs. Il est fourni avec 5 clayettes grilles réglables blanches, 2 portes coulissantes vitrées à fermeture automatique, et 2 cordons LED verticaux dans l'armoire.

Mesures et contenu

Poids brut / net	kg	183 / 178
Volume net	l	645
Volume brut	l	967
Volume brut / net	l	967 / 645
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4

Design et matériaux

Finition extérieure	Blanc RAL9016
Finition intérieure	Acier peint en blanc
Nombre de porte	2
Nombre et type de porte	2 porte vitrée coulissante à fermeture automatique

Porte réversible		Non
Nombre de tablettes	pces	5
Nombre et type de tablettes		5 clayettes blanches
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		1072 x 470 mm
Dimensions de la tablette inférieure	mm	1070 x 475
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Pieds		4 pieds ajustables

Roulettes	4 roulettes
Serrure	Oui
Vitrage de sécurité	Oui
Caisson lumineux	LED
Type de caisson	Profil en D
Éclairage intérieur	LED

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Type de compresseur	AS APPROVED IN CE-APPROVAL	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	120
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique		F
Consommation d'énergie	kWh/24h	8.65
Consommation électrique par an	kWh/an	3157
EEl	%	79
Puissance		
Puissance consommée	W	880
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1200 x 740 x 2000
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1090 x 572 x 1533
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1250 x 840 x 2100
Charge conteneur 40 pieds	pces	23



Portes coulissantes



Lumière interne verticale