



MCX90M

Multipiano acciaio inossidabile

Caratteristiche del prodotto

- Ideale per acquisti di impulso
- Serranda di sicurezza con serratura
- Raffreddamento ventilato
- Ripiani regolabili
- Sbrinamento automatico
- Rotelle con freni
- Controller digitale e display di temperatura
- Porta etichette incluso

Multipiano con serranda di sicurezza manuale

La gamma MCX è un eccellente multipiano aperto in acciaio inossidabile progettato per migliorare gli acquisti dell'ultimo momento. Questa versatile unità è caratterizzata da una temperatura regolabile che la rende adatta a bevande, latticini o carni fresche confezionate.

La gamma MCX è un'ottima scelta per luoghi come caffetterie, hotel, scuole, istituti e mense universitarie. È pensata per risolvere le esigenze di refrigerazione durante il servizio, dando al contempo priorità alla sicurezza dei prodotti durante i periodi di pausa.

La sicurezza è fondamentale per la gamma MCX. Dotata di una serranda di sicurezza bloccabile, impedisce l'accesso ai prodotti quando non è in attivo il servizio di ristorazione. Inoltre, l'armadio è dotato di ruote bloccabili, che ne ampliano le possibilità di collocazione e massimizzano le opportunità di vendita.

Misure e contenuto

Area totale di esposizione	m ²	0.89
Gamma di temperatura	°C	-1 a +5
Classe climatica		3
Volume netto	l	370
Volume lordo	l	440
Volume lordo/netto	l	440 / 370
Peso lordo / netto	kg	225 / 160

Design e materiale

Numero & tipo anta		
Numero ripieno	pz	4
Colore ripiano		Acciaio inossidabile
Numero & tipo ripiano		4 regolabile
Rotelle		Rotelle
Illuminazione interna		Neon 15 W
Finitura esterna		SS304
Finitura interna		SS304

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller		Elettronico
Tipo di sbrinamento		Automatico
Refrigerante		R290
Carica refrigerante	g	149
Termometro		Sì

Potenza e consumi

Classificazione energetica		E
Max Ambient		25°C 60% RH
Consumo energetico annuale	kWh/anno	3865
Consumo energetico	kWh/24h	10.59
EEl	%	56
Potenza		
Potenza in ingresso	W	670
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	56

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	868 x 740 x 1994
Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	806 x 436 x 1250
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	980 x 790 x 2150
Carico container 40ft	pz	28



Serranda di sicurezza con serratura



Rotelle robuste