



Galaxy+ GPL14FGD Black

Frigorifero multipiano da supermercato

Caratteristiche del prodotto

- Porte in vetro senza telaio per una grande visibilità dei prodotti
- Eccellente efficienza energetica
- Ripiani regolabili a ribalta
- Pareti terminali massicce da 40 mm con interno a specchio
- Illuminazione interna a LED
- Raffreddamento ventilato
- Porta etichette e supporto anteriore acrilico come standard
- Kit di collegamento come accessorio

Frigorifero multipiano basso con ante

Il Galaxy+ LOW FGD offre un sistema di raffreddamento ad alta efficienza energetica abbinato a un design accattivante. È un mobile spazioso, completo di ripiani regolabili e illuminazione interna a LED per una presentazione ottimale dei prodotti. L'altezza ridotta delle unità consente di creare installazioni a isola senza bloccare la vista del cliente. I kit di combinazione sono disponibili come accessori, per creare linee continue in tutto il negozio.

Grazie a un sistema di refrigerazione accuratamente studiato e al flusso d'aria ottimale all'interno del frigorifero, l'armadio vanta un consumo energetico estremamente ridotto e un'eccellente classificazione energetica UE.

Misure e contenuto

Peso lordo / netto	kg	219,6 / 202,6
Volume netto	l	360
Volume lordo	l	797
Volume lordo/netto	l	797 / 360
Area totale di esposizione	m²	1.28
Gamma di temperatura	°C	-1 a +5
Classe climatica		3

Design e materiale

Finitura esterna	Nero RAL9005	
Finitura interna	Nero RAL9005	
Numero & tipo anta	ante in vetro incernierate	
Anta reversibile	No	
Numero ripieno	pz	3
Numero & tipo ripiano	3 regolabile	
Colore ripiano	Nero	
Dimensioni ripiano	1250x250/300/350mm	
Carico massimo per ripiani	kg/m²	160
Piedi / gambe	4 piedi regolabili	
Vetri temperati	Sì	
Illuminazione interna	LED	

Raffreddamento e funzioni


Tipo di controller	Elettronico	
Tipo di sbrinamento	Automatico	
Refrigerante	R290	
Carica refrigerante	g	108
Termometro	Sì	

Potenza e consumi


Classificazione energetica	B	
Max Ambient	+25°C, 60% RH	
Consumo energetico	kWh/24h	3.1
Consumo energetico annuale	kWh/anno	1132
EEl	%	11.8
Potenza		
Potenza in ingresso	W	276
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	55

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	1330 x 740 x 1500
Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	1250 x 350 x 1053
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	1500 x 810 x 2350
Carico container 40ft	pz	22



Supporti per ripiani e



Maniglie resistenti

