



BK210

Comptoir de boulangerie

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Placard Euronorm
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Dessus de table amovible
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé

Mesures et contenu

Poids brut / net	kg	131 / 121
Volume net	l	268
Volume brut	l	428
Volume brut / net	l	428 / 268
Plage de température	°C	+2 à +8
Classe climatique		5

Design et matériaux

Finition extérieure	SS304
Finition intérieure	SS304
Nombre de porte	2
Nombre et type de porte	2 portes à charnières à fermeture automatique

Nombre de tablettes	pcs	2
Nombre et type de tablettes		2 clayettes blanches
Charge max. par tablette	kg/m²	18
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		400 x 600 mm
Pieds		4 pieds ajustables

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R600a
Charge de gaz	g95
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		B
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.76
Consommation électrique par an	kWh/an	642
EEl	%	25.94
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	38

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1510 x 800 x 860
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	945 x 680 x 565
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1550 x 840 x 920
Charge conteneur 40 pieds	pcs	30



Accès facile pour nettoyer le filtre à poussière



Tiroirs disponibles sous forme de kit séparé